OGRO

PRÄZISION. MIT LEIDENSCHAFT.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Objektbeschläge für Türen und Fenster. Unsere Produkte überzeugen durch Präzision und beweisen sich durch verlässliche Funktionen und zeitloses Design.
Wir hören zu und identifizieren uns mit den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden. Mit dieser Umsicht finden wir die richtigen Lösungen und begeistern in Zusammenarbeit und Ergebnis.

Sie erreichen uns:
E-Mail: info@ogro.de
Telefon Zentrale: 02053 495-0

Die Bestellung erfolgt bis auf Weiteres über dormakaba:
Montag bis Donnerstag: 7.30 – 16.30 Uhr
Freitag: 7.30 – 14.30 Uhr

Deutschland:
Nord-/Ost 02053 495-198
West 02053 495-138
Süd 02053 495-319

International +49 2053 495-311
+49 2053 495-130

Entwurf: Marshall Strabala
Objekt: Burj Khalifa, Dubai
Produktserie: OGRO by Architects

EINLEITUNG

	Unternehmen	4
	Nachhaltigkeit	6
	Sicherheit für Menschen mit Sehbehinderung	7
	Zertifizierungen	8
	Oberflächen und Beschichtungen	10
	Ausgezeichnetes Design – Hochwertige Mechanik	14
	Durchdachte Fenstergriffe	16
	OGRO Beschläge mit dormakaba Produkten kombiniert	18
	Türbeschläge nach DIN EN 179	20
	Richtungsangaben	22

PRODUKTLINIEN

OGRO	**Premium – Baukastensystem für höchste Anforderungen**	**24**
	Übersicht Türdrücker von der Moderne bis zur Klassik	32
	By Architects – Kleinserien nach individueller Vorlage	**86**
	Übersicht Türdrücker exklusive Designs renommierter Gestalter	89
	ZL Laser – Schildformen nach individueller Vorlage	**118**
	Beispiele Sonderanfertigungen	121
SOLID	**Stark bis ins Detail – Technik und Oberfläche**	**122**
	Übersicht Garnituren für extreme Beanspruchung	130
CORE	**Einfach Einfach – Design, Montage und Technik**	**132**
	Übersicht Objektgarnituren	138
PURE	**Passend für viele Türen – gut und günstig**	**146**
	Übersicht Standardgarnituren	150

GRIFFE

	Türgriffe, Griffstangen und Rammschutz	152
	Übersicht	160

SONDERBESCHLÄGE UND EINZELKOMPONENTEN

	Sonstige Beschläge und Einzelkomponenten	174
	Sporthallen- und Schutzbeschläge	176
	Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen	178
	Türknöpfe und Knopfdrücker	180
	Türstopper und Türfeststeller TZ	194
	Rosetten und Schilder mit verdeckter Verschraubung im XEA-Design	196
	Rosetten und Schilder mit verdeckter Verschraubung	198
	Rosetten und Schilder mit sichtbarer Verschraubung	202



OGRO – TRADITIONSUNTERNEHMEN MIT GESCHICHTE UND ZUKUNFT

Über 150 Jahre Erfahrung. Made in Germany.

Seit 1866 produziert OGRO in Velbert und Umgebung Beschläge in hunderten verschiedenen Formen. Dabei wird in unserer Manufaktur jeder Türdrücker, jede Griffstange und jeder Fenstergriff von erfahrenen Handwerkern auf das Genaueste bearbeitet – von Hand geschliffen und von Hand veredelt. Zugleich wurden bereits vor Jahren die Weichen für eine kosteneffiziente und ressourcenschonende Produktion gestellt: Mit der Einführung und konsequenten Weiterentwicklung eines umfangreichen Lean- und Umweltmanagements.

Heute wie damals orientieren wir uns an nationalen und internationalen Anforderungen unserer Kunden. So werden Türbeschläge von OGRO wie selbstverständlich vom Bundeskanzleramt in Berlin bis Burj Khalifa in Dubai in die Hand genommen. Ganz zu schweigen von den vielen Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Firmengebäuden in denen sich die Qualität unserer Produkte Tag für Tag immer wieder aufs Neue beweist.

Seit 2018 sind wir wieder eigenständig als OGRO Beschlagtechnik GmbH am Markt. Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Katalog unser vollständiges Produktprogramm vorstellen zu können.

Andreas Schmitt und Volker Kirchberg
Geschäftsführer



Hauptkatalog der Manufaktur in Velbert von 1908

1866 Albert Grossteinbeck macht sich selbständig und bringt am 3. Juli 1866 den ersten Guss von Messingschlüsselringen heraus. In den folgenden Jahren wird die Produktion um Türdrücker, Langschilder und Fensteroliven erweitert.

1930 Otto Grossteinbeck jr. übernimmt die Verantwortung für die Formgestaltung und Werbung des Werkes. In Zusammenarbeit mit bekannten Architekten wie z. B. Prof. Breuhaus de Groot entstehen bekannte OGRO Modelle. Otto Grossteinbeck jr. entwickelt den völlig neuartigen „Rundschildbeschlag“, der über 30 Jahre zu den Spitzenbeschlägen der Branche gehört.

1953 Eintragung der Marke OGRO (Otto Grossteinbeck)

1989 Kauf der Firma Otto Grossteinbeck GmbH durch die DORMA Unternehmensgruppe und Umfirmierung in OGRO Beschlagtechnik (ab 2009 DORMA Beschlagtechnik).

1997 Einführung und Ausrichtung des Qualitäts- und Umweltmanagements nach EN DIN ISO 9001 und 14001.

2007-09 Ausrichtung nach nationalen und internationalen Anforderungen. Durch ein umfangreiches Lean- und Umweltmanagement wurden die Weichen für eine kosteneffiziente, ressourcenschonende und moderne Produktion sichergestellt.

2018 OGRO ist wieder als OGRO Beschlagtechnik GmbH eigenständig. Zusammen mit der Schwestermarke DENI® eröffnen sich neue Wege für die Marktbearbeitung. dormakaba bleibt dabei als MInderheitsgesellschafter der OGRO verbunden.

DENI®
OGRO

OGRO & DENI – Zwei starke Marken aus der weltweit führenden Schlüsselregion

Seit 2018 gesellt sich mit DENI® eine starke Schwestermarke zu OGRO. Beide blicken auf eine lange Tradition mit Wurzeln in der Schlüsselregion Velbert/Heiligenhaus zurück.

DENI® ist auf dem deutschen Markt eine feste Größe als Spezialist für Standflügelverriegelungen, Tür- und Torfeststeller. Die meisten zweiflügeligen Türanlagen werden von DENI®-Produkten verriegelt. DENI® hat für jede Tür die richtige Lösung – von der einfachen Zimmertür über hochwertige Objekttüren bis hin zum schweren Tor.

OGRO & DENI® stehen neben Ihrer Servicequalität und individuellen Kundenbetreuung für eine große Vielfalt, eine breite Produktpalette sowie Entwicklung und Produktion Made in Germany.

NACHHALTIGKEIT

Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft

Umweltbewusstes Handeln ist eine unserer Maximen. Die Ziele von OGRO sind eine energie- und ressourcensparende Produktion, ein hoher Recyclinganteil und die Langlebigkeit unserer Qualitätsprodukte.

Mit umfassender Beratung, innovativen, zertifizierten Produkten und internationalem Service tragen wir wesentlich zur Energieeffizienz und zu Kosteneinsparungen im Rahmen nachhaltiger Gebäudekonzepte bei.

Mit unserer Mitgliedschaft im Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) unterstützen wir die Förderung des nachhaltigen Bauens. Das IBU betreibt hierzu ein Typ III-Umweltdeklarationsprogramm nach ISO 14025 und EN 15804. Durch die Erstellung von Umwelt-Produktdeklarationen (en: Environmental Product Declarations, kurz: EPDs) und ihre Veröffentlichung im Deklarationsprogramm des IBU stellen wir alle relevanten Umweltinformationen zu unseren Produkten öffentlich zur Verfügung. Die in einer EPD enthaltenen Daten basieren auf einer Ökobilanz und werden von unabhängigen Prüfern verifiziert.

Weitere Informationen zum IBU und dem EPD-Programm finden Sie unter http://www.ibu-epd.com.

SICHERHEIT FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Brailleschrift – Sicherheit verbessern, ohne die Optik zu beeinträchtigen

Türdrücker mit Brailleschrift leisten einen wichtigen Beitrag, Menschen mit visueller Sinnesbeeinträchtigung Eigenständigkeit und Begehkomfort zu bieten. Die meisten Produkte von OGRO können mit Brailleschrift ausgerüstet werden, auch nachträglich. Teilweise ist die Wortlänge durch die Bauform begrenzt.

- Beschriftung von Notausgängen, Zu- und Ausgangslösungen
- Beschriftung auf der Innenseite, sodass beim Betätigen eines Türdrückers die umschließenden Fingerkuppen die Erhebungen der Schrift erfassen
- Individuelle Anpassung der Schlagwörter
- Internationale Gültigkeit, in verschiedenen Sprachen erhältlich

Hinweis: Dieses Zeichen steht im Katalog für OGRO Produkte mit Brailleschrift.

ZERTIFIZIERUNGEN

Dokumentierte Qualität mit Brief und Siegel

Als Hersteller mit höchstem Manufaktur-Anspruch genießen wir seit über 150 Jahren das Vertrauen unserer Kunden. Dieses Vertrauen basiert auf vielen guten Erfahrungen mit unseren Produkten. Und es spricht für die Professionalität aller Mitarbeiter, denn: Qualität ist kein Zufall. Unsere Kunden erwarten daher mit gutem Grund Technik und Design in Manufakturqualität und Made in Germany.
Diese Qualität in Herstellung und Belastbarkeit lassen wir regelmäßig prüfen und zertifizieren. Dabei ist die Erfüllung der Normvorgaben für uns nur der erste Schritt. Unsere Produkte schneiden immer überdurchschnittlich besser ab als gefordert. Das ist ganz im Sinne unserer Kunden und unserer eigenen Ansprüche. Diese Qualität halten wir – das ist unser Versprechen.

Unternehmenszertifizierungen
- Qualitätsmanagement: ISO 9001:2015
- Umweltmanagement: ISO 14001:2015
- Qualitäts- und Prozessmanagement: LLoyd‘s Register LRQA

Produktzertifizierungen
- Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906: Alle OGRO Produktlinien schneiden in allen für Objektgarnituren relevanten Kategorien weitaus besser ab als die Norm es vorschreibt.
- Feuerschutz nach DIN EN 1634-1 und DIN 18273: Die meisten Türbeschläge der OGRO Produktlinien erfüllen diese Normen.
- Fluchtweg nach DIN EN 179: Ausgewählte Türbeschläge sind für Flucht- und Rettungswege zertifiziert.
- Antibakterielle Beschichtung nach ISO 22196: Alle OGRO Produkte können mit der antibakteriellen Beschichtung POLYFLEX® STERIDUR II versehen werden.

PRÜFZEUGNIS
Nr. 120004566.04-02

PRÜFZEUGNIS



VERLEIHUNGS-URKUNDE



PRÜFZERTIFIKAT
Nr. 120002933.09 Rev. 07

PRÜFZEUGNIS

PRÜFZEUGNIS

OBERFLÄCHEN – EDELSTAHL

Umwelt- und Witterungseinflüsse, hochfrequentierte Ein- und Ausgänge, Reinheit und Hygiene – die Ansprüche an einen Beschlag sind vielfältig. Ob matt satiniert oder spiegelpoliert, ob eloxiert, eingefärbt oder lackiert, an der Oberfläche offenbart sich die Qualität unserer Beschläge. Zusätzliche Beschichtungen sorgen für exzellente Oberflächenhärte oder hervorragende Hygieneeigenschaften.

Oberfläche Edelstahl
Die OGRO Beschläge zeigen, was Edelstahl ausdrücken kann: Qualität, Ästhetik, Zeitlosigkeit. Typische OGRO Kennzeichen, mit denen sich die Eigenständigkeit des anspruchsvollen Objektbereichs bis ins Detail überzeugend fortsetzt.

- matt satiniert Satino
- spiegelpoliert

Dekorativ und strapazierfähig: Die PVD-Beschichtung
Die PVD-beschichteten Drücker sind dort geeignet, wo die Anforderungen besonders hoch sind, z. B. in Sanitärräumen, Reinräumen, in der Lebensmittelindustrie (Fleischereien etc.) und Gastronomie, sowie für alle Objekte in Küstennähe.

- Überdurchschnittlich abriebfest
- Doppelt so hart wie Chrom, daher sehr kratzfest
- Korrosionsbeständig
- Resistent gegen Farbveränderungen
- Widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungsmittel (sogar Salzsäure)

Die PVD-beschichteten Drücker sind auf Anfrage in individuellen Farbgebungen von chromfarben, edelstahlfarben über messingfarben bis hin zu kobaltblau erhältlich.

Edelstahl, ER matt satiniert

Edelstahl, ER PVD-beschichtet

Edelstahl, ER spiegelpoliert

Edelstahl, ER Beschichtung nach RAL

OBERFLÄCHEN – ALUMINIUM

Oberfläche Aluminium
Die Aluminiumbeschläge werden nach eigenem Verfahren eloxiert, eingefärbt und sind durch eine starke, gleichmäßige Oxidschicht gegen Witterungseinflüsse und gegen Abgreifen geschützt.

- Farbe F1 Silber/Natur Satino
- Farbe F2 Neusilber Satino
- Farbe F3 Messing Satino
- Farbe F4 Bronze Satino
- Farbe F5 Dunkelbronze Satino
- Farbe F6 Schwarz Satino
- Niro matt ähnlich
- Beschichtung nach RAL auf Anfrage



Aluminium, Alu F4 Bronze



Aluminium, Alu F1 Silber/Natur

Aluminium, Alu F5 Dunkelbronze

Aluminium, Alu F2 Neusilber

Aluminium, Alu F6 Schwarz



Aluminium, Alu F3 Messing

Aluminium, Alu Niro matt ähnlich

OBERFLÄCHEN – POLYFLEX® STERIDUR II ANTIBAKTERIELLE BESCHICHTUNG

Wirksame Unterstützung für jedes Hygienekonzept

Alle Beschläge von OGRO können mit der hochwirksamen antibakteriellen Beschichtung POLYFLEX® STERIDUR II ausgestattet werden. Die POLYFLEX® STERIDUR II Beschichtung trägt dazu bei, schnell übertragbare Keime auf dem Türgriff abzutöten und mindert so die Gefahr von unnötigen Infektionen.

Die Beschichtung eignet sich durch ihre effektive Keimbekämpfung besonders für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus bietet die Beschichtung auch eine Verbesserung der Hygiene in allen anderen hochfrequentierten Gebäuden wie Schulen, Kindertagestätten, Universitäten, öffentlichen Einrichtungen sowie im Hotel- und Gastronomiegewerbe.

Funktionsweise

Die Oberfläche des Beschlags ist mit Keimen und Bakterien verunreinigt.



POLYFLEX® STERIDUR II greift die Keime an.



Die Zellmembran wurde zerstört und die Zellteilung verhindert. Der Keim stirbt ab.

Der Beschlag ist nach 24 Stunden zu 99,99% Testkeim frei.

Welche Keime werden abgetötet?
In unseren Laboruntersuchungen haben wir die keimtötende Wirkung der POLYFLEX® STERIDUR II Beschichtung an MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) - und E. coli (Escherichia coli) - Erregern untersucht.
Die Laboruntersuchungen wurden an einem unabhängig anerkanntem Prüfungsinstitut mit einem multiresistenten Keim (MRSA) und E. coli Erregern durchgeführt. Besonders der MRSA Keim zählt zu den gefährlichsten Krankenhauskeimen und ist oftmals resistent gegenüber Antibiotika. Die Übertragung erfolgt über Hautkontakt.

Welchen Zeitraum benötigt die Beschichtung, um Keime und Bakterien zu vernichten?
Bereits nach 24 Stunden sind 99,99% der MRSA-Testkeime abgetötet.

Wie widerstandsfähig ist die Oberfläche?
Die antibakterielle Beschichtung POLYFLEX® STERIDUR II von OGRO hat den Taber Test, der den Abriebwiderstand von Oberflächen klassifiziert, erfolgreich bestanden und gilt damit als sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen. Dies ist ein zusätzlicher Vorteil gegenüber lackierten Oberflächen.

Welche Materialien können mit der POLYFLEX® STERIDUR II Beschichtung geliefert werden?
POLYFLEX® STERIDUR II ist uneingeschränkt für Aluminium lieferbar, Edelstahl auf Anfrage.

Ist die POLYFLEX® STERIDUR II Beschichtung sichtbar?
Die antibakterielle POLYFLEX® STERIDUR II Beschichtung ist in nahezu jeder RAL-Farbe lieferbar.

POLYFLEX® STERIDUR II KEIMFREIHEIT NACH VORGABE DER ISO-NORM

Die Norm ISO 22196 fordert eine 99,9% Keimfreiheit nach 24 Stunden, welche die antibakterielle Beschichtung von OGRO erreicht.



Zeit bis 99,99% Keimfreiheit erreicht ist

Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH nach ISO 22196

AUSGEZEICHNETES DESIGN

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

design award winner

Designserie
OGRO 8115 / 8116

Einheitliches Design vom Fenster- bis zum Stossgriff
Erst wenn alle Formen im Raum miteinander harmonieren, entsteht eine faszinierende Atmosphäre. Die OGRO Designserien zeichnen sich durch abgestimmte Entwürfe über alle Objektbeschläge aus. Zu vielen Serien gibt es zertifizierte Varianten zur Erfüllung der Brandschutz- (EN 1634-1, DIN 18273) und der Fluchtwegnorm (EN 179).

Höchste Ansprüche bis ins Detail
Alle Oberteile der Rosetten und Schilder bei OGRO Drückergarnituren für Vollblatt- und Profiltüren sowie Rosetten bei Fenstergriffen haben eine einheitliche Höhe von lediglich 9 mm. Durch eine minimale Schattenfuge zwischen Türdrücker und Schild bilden die Beschläge eine optische Einheit.



Minimale Schattenfuge zwischen Drücker und Schild

9 mm einheitliche Schildhöhe bei Profiltüren, Vollblatttüren und Fenstergriffen



HOCHWERTIGE MECHANIK

Manufaktur bietet individuelle Auswahl

- Vollblatttüren serienmäßig mit Hochhaltefedern auf einer Türseite
- Profiltüren sind auf beiden Türseiten mit Hochhaltefedern ausgestattet
- Abweichende Ausstattungen und Designs auf Wunsch möglich

10
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE DER
PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM*

Produktlinie OGRO Premium mit vier Hochhaltefedern

Hochhaltefeder-Technik

- Bei hohen Belastungen im Objekt
- Vier Hochhaltefedern drücken den Drücker nach Betätigung wieder bis in die waagerechte Position
- Dauerhafte Stabilität auch bei hohen mechanischen Ansprüchen
- Hoher Begehkomfort

*Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.ogro.de finden oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

DURCHDACHTE FENSTERGRIFFE



Bewährte 4-fach-Rasterung bei 90°

OGRO Fenstergriffe sind 4-fach einrastbar, bei jeweils 90°. Eine bewährte Technik, die moderne Fenstergriffe auszeichnet.

Fenstergriffe passend zu den OGRO Drückergarnituren

In der Formsprache folgen die OGRO Fenstergriffe dem gleichen Konzept wie die OGRO Türdrücker. Alle ausgesuchten Modelle sind als Türdrücker und Fenstergriff lieferbar. Die OGRO Fenstergriffe entsprechen der DIN 18267-FG und DIN EN 13126-3 für einrastbare Fenstergriffe. Fenstergriffe mit Schließfunktion sind in den Ausführungen Kipp-vor-Dreh oder Dreh-vor-Kipp erhältlich.

- Stift im Griff standardmäßig auf 35 mm voreingestellt
- Stiftvorstand vor Ort variabel und stufenlos anpassbar von 20–40 mm
- Stabile Lagerung mit extralanger Führung
- Einfache und schnelle Montage

Hochwertige Satino Oberfläche

- Die Materialverarbeitung und der sehr feine Schliff erzielen eine hochwertige Optik
- Aluminiumbeschläge haben eine starke, gleichmäßige Oxidschicht, die gegen Witterungseinflüsse und Abgreifen schützt
- Edelstahlbeschläge haben eine charakteristisch matte Oberfläche
- OGRO Fenstergriffe sind sehr widerstandsfähig und genügen hohen Ansprüchen

OGRO BESCHLÄGE MIT dormakaba PRODUKTEN KOMBINIERT

Vielseitiger Einsatz im System

Die Ansprüche im Bauwesen sind so individuell wie das fertige Gebäude selbst. Egal, ob hoher Publikumsverkehr, strenge Sicherheitsregeln oder gehobene Design-Ansprüche: die Produktlinien von OGRO sind mit dormakaba Lösungen umfangreich kombinierbar und abgestimmt.

OGRO Schilder und Rosetten im dormakaba XEA-Design

XEA-Design verbindet die verschiedenen Produktwelten von dormakaba. Grundformen, Farben und Oberflächen sind produktübergreifend abgestimmt, so haben dormakaba Produkte im Objekt ein einheitliches Erscheinungsbild. Perfekt ergänzt durch OGRO Beschläge im XEA-Design.

OGRO Türdrückergarnituren als sichere Ergänzung zu dormakaba Produkten in Flucht und Rettungswegen

OGRO Türdrückergarnituren sind optimal abgestimmt und zugelassen zur Verwendung mit dormakaba Panic Hardware, wie SVP-Schlössern oder Panikbeschlägen. Für sichere Fluchtwege nach DIN EN 1125 oder DIN EN 179.

OGRO Türdrücker für Ganzglastüren mit dormakaba Glas-Schlössern und MAME Glastüren

Auch optisch eine klare Sache: das Zusammenspiel von Glastüren, OGRO Beschlägen und dormakaba Schlössern für einen hochwertigen Look bis ins Detail.

OGRO Türdrückergarnituren für Zutrittskontrolle mit dormakaba XS-Zylinder Pro

OGRO Türdrückergarnituren sind ausnahmslos kombinierbar mit dormakaba XS-Zylindern Pro. Alle Drücker-, Knopf-, Schild- oder Rosettenformen aus dem OGRO Sortiment stehen für diese Kombination zur Verfügung.

TÜRBESCHLÄGE NACH DIN EN 179

In der DIN EN 179 werden die Anforderungen und Prüfverfahren an Schlösser und Beschläge zum Einsatz als Notausgangs-verschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen geregelt. Schloss und Beschlag dürfen danach nur nach gemeinsamer Prüfung und Zertifizierung an einer Notausgangstür verwendet werden.

In dieser Übersicht finden Sie eine umfangreiche Auswahl an OGRO Beschlägen, die den Anforderungen der DIN EN 179 entsprechen.
Die Konformität dieser OGRO Beschläge mit der DIN EN 179 belegen die Bescheinigungen Nr. 0432-EN 179-DO 20.4 (MPA NRW).

Darin sind auch die Hersteller genannt, deren gekennzeichnete Schlösser mit OGRO Beschlägen kombiniert werden dürfen. Eine aktuelle Liste der Schlosshersteller, mit denen OGRO Produkte nach DIN EN 179 kombiniert werden dürfen, finden Sie im Internet unter www.ogro.de.

Bitte achten Sie vor jeder Montage darauf, insbesondere bei getrennter Lieferung der Schlösser von den OGRO Beschlägen, dass beide Komponenten gemeinsam geprüft und zertifiziert sind. Nur dann ist diese Kombination von Schloss und Beschlag zum gemeinsamen Einsatz an einer Notausgangstür nach DIN EN 179 zulässig.

FS-Drückermodelle zertifiziert nach EN 179

8100 FS

8350 FS

8830 FS

8916 A

8100 A FS

8350 A FS

8830 A FS

8991 FS

8100 V FS

8350 V FS

8871 FS

8991 A FS

8101 FS

8353 FS

8871 V FS

8996

8101 A FS

8354 FS

8907 FS

8996 A

8103 FS

8527 FS

8907 A FS

8999 FS

8112 FS

8527 A FS

8907 V FS

8999 A FS

8116 FS

8810 FS

8910 FS

8116 V FS

8811 FS

8916

Türbeschläge zertifiziert nach DIN EN 179, DO 20.4.01
(Alternative Knopfmodelle auf Anfrage)



OGRO 6500
OGRO 6501
OGRO 6612



OGRO 6500 / 3020N
OGRO 6501 / 3020N
OGRO 6612



OGRO 7050 K
OGRO 7051 K



OGRO 7050 K / 3020
OGRO 7051 K / 3020



OGRO 7020 L
OGRO 7021 L



OGRO 7020 L / 3020
OGRO 7021 L / 3020



OGRO 7060 K
OGRO 7061 K



OGRO 7010 L
OGRO 7011 L

OGRO 7600
OGRO 7601



SI 17XX

Profiltürbeschläge zertifiziert nach DIN EN 179, DO 20.4.02
(Verkröpfte Knöpfe für Wechselgarnituren auf Anfrage)









mit Hochhaltefeder

OGRO 6621
OGRO 6679

OGRO 6621 / 3020
OGRO 6679

OGRO 6611
OGRO 6676

OGRO 6611 / 3020 U
OGRO 6676

ohne Hochhaltefeder

OGRO 6620
OGRO 6679

OGRO 6620 / 3020
OGRO 6679

OGRO 6610
OGRO 6676

OGRO 6610 / 3020 U
OGRO 6676

Bescheinigungen über die Konformität mit DIN EN 179:
MPA NRW. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen Nr. 0432-EN 179-DO 20.4 (MPA NRW)

Bescheinigungen und Zertifikate über die Konformität auf Anfrage.

* = FS-Drückermodell

RICHTUNGSANGABEN

DIN-links / DIN-rechts

Drückergarnitur links
Innen:
Drücker linkszeigend
Außen:
Drücker rechtszeigend





Drückergarnitur rechts
Innen:
Drücker rechtszeigend
Außen:
Drücker linkszeigend

Wechselgarnitur links
Innen:
Drücker linkszeigend
Außen:
fester Knopf





Wechselgarnitur rechts
Innen:
Drücker rechtszeigend
Außen:
fester Knopf

WC-Garnitur links
Innen:
Drücker linkszeigend,
WC-Riegel mit Stift
Außen:
Drücker rechtszeigend,
WC-Sichtfeld





WC-Garnitur rechts
Innen:
Drücker rechtszeigend,
WC-Riegel mit Stift
Außen:
Drücker linkszeigend,
WC-Sichtfeld

Tür nach außen öffnend

Wechselgarnitur links
Innen:
Türdrücker linkszeigend
Außen:
Knopf rechtszeigend





Wechselgarnitur rechts
Innen:
Türdrücker rechtszeigend
Außen:
Knopf linkszeigend

Tür nach innen öffnend

Wechselgarnitur links
Innen:
Türdrücker linkszeigend
Außen:
Knopf rechtszeigend





Wechselgarnitur rechts
Innen:
Türdrücker rechtszeigend
Außen:
Knopf linkszeigend

PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM

Baukastensystem für höchste Objektanforderungen

In den Produkten der Linie OGRO Premium stecken über 150 Jahre Erfahrung, denn seit der Gründung der Manufaktur im Jahr 1866 sind wir in Sachen Technik und Design immer am Puls der Zeit.
Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten für Fenster, Rahmen- und Vollblatttüren kombiniert werden. Passend zu den Designserien sind auch Türknöpfe und Griffstangen erhältlich.

B
37
B

PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM – BAUKASTEN FÜR JEDEN ANSPRUCH

Für alle, die hohe Erwartungen an ihre Geschäftspartner haben

Einheitliches Design, vom Türdrücker bis zum Fenstergriff – das ist die Produktlinie **OGRO Premium**. Das Sortiment besteht aus drei flexibel miteinander kombinierbaren Komponenten: Türdrücker, Rosetten/Schilder und Vierkantstift. So aufeinander abgestimmte Rosetten und Schilder, werden sowohl an Vollblatt- als auch an Profil- und Glastüren eingesetzt.

- Wird nahezu jeder gestalterischen Anforderung gerecht
- Von der Moderne bis zur Klassik

- Drücker und Schilder können beliebig kombiniert werden
- Viereckrosetten und -schilder im dormakaba XEA-Design
- Passende WC-Schilder in jedem Design
- Schlüssellochstanzungen für alle üblichen Schlossarten



- Über 70 verschiedene Drückerformen und Türknöpfe aus Edelstahl und Aluminium
- Verschiedene Oberflächenqualitäten und Farben
- Brailleschrift für die meisten Designs optional

- Unterteile der Rosetten aus KTL beschichteten Zinkdruckguss
- Nocken, Grundplatten und Schrauben aus Edelstahl
- Rechts/links verwendbar
- Integrierte Hochhaltemechanik mit vier Federn
- Übererfüllung der höchsten Klassen der DIN EN 1906 in allen Punkten

- Stift in 8 mm als Standard
- Stift in 9 mm für Brandschutztüren
- Durchgehend oder geteilt als Panik- bzw. Securestift

F E



Merkmale

- Kundenspezifische Sonderlösungen und Großaufträge
- Hohe Qualitätsstandards
- Flexibilität
- Satino Oberfläche
- Minimale Schattenfuge
- Einheitliche 9 mm Bauhöhe für Rosetten, Schilder und Fenstergriffe

Mehrwert

- Manufakturqualität
- Fertigung in Deutschland seit 1866
- EPD-Zertifizierung

10
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE DER
PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM

Gemäß unseren aktuellen Garantie-bedingungen, die Sie unter www.ogro.de finden oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

OGRO PREMIUM HIGHTECH FÜR VOLLBLATT-, GLAS- UND PROFILTÜREN

1 Stahlunterteile
Die Stahlunterteile bewirken eine zuverlässige Einleitung selbst hoher Kräfte ins Türblatt und entlasten somit Garnitur und Schloss.

2 Gleitlager
Das wartungsfreie Gleitlager nimmt kippenden Druck und Zug sicher auf und sorgt gezielt für die Entlastung der Schlossnuss.

3 Click & Go-Montage
Vier Rastelemente ermöglichen durch einfaches Einrasten des Drückers die Schnellmontage. Die Türdrücker sind damit automatisch fest/drehbar und dauerhaft sehr stabil gelagert. Dies vermindert das Beschädigungsrisiko.

4 Hochhaltefedern
Vier Hochhaltefedern sorgen dafür, dass die Türdrücker auch bei intensivem Dauergebrauch in waagerechter Position bleiben. Die Rechts/Links-Verwendbarkeit der Hochhaltefedern schließt Verwechslungen aus.

5 Verlängerte Stützknocken
Durch die verlängerten Stützknocken an der Gewindeseite bei Vollblattrosetten und -schildern lassen sich Türdickenintervalle von 15 mm mit einer Schrauben-Stift-Kombination abdecken.

6 Durchgehende Verschraubung
Die lockerungsgeschützten durchgehenden Schrauben (M5) erzeugen eine stabile Verbindung der Rosetten- oder Schildpaare an Vollblatttüren.



DIN EN 1906 Benutzungskategorie Klasse 4
Für extrem hohen Publikumsverkehr, stärkste Belastung durch achtlose Benutzung und mögliche Gewaltanwendung, z. B. in Sportstätten, Kasernen, Schulen etc.

DIN 18273 und DIN EN 1634-1 für Feuer- und Rauchschutztüren
Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag Nr. 1230-800221 auf Grundlage der technischen Regel nach Bauregelliste A, Teil 1.

E DIN EN 179 – Notausgangsverschlüsse mit Drücker für Türen in Rettungswegen
Die erforderliche gemeinsame Zertifizierung von Schloss und Beschlag wird vom MPA NRW bestätigt (Nr. 0432-EN 179-DO – Türbeschläge mit Rosetten an Profiltüren).

1 Schildhöhe 9 mm
Alle Oberteile der Rosetten und Schilder für Vollblatt- sowie Profiltüren haben eine einheitliche Höhe von lediglich 9 mm.

2 Gleitlager
Das wartungsfreie Gleitlager nimmt kippenden Druck und Zug sicher auf und sorgt gezielt für die Entlastung der Schlossnuss.

3 Stahlunterteile
Die Stahlunterteile bewirken eine zuverlässige Einleitung selbst hoher Kräfte in die Türprofile und entlasten somit Garnitur und Schloss.

4 Rastelemente
Vier Rastelemente ermöglichen die Schnellmontage durch einfaches Einrasten des Drückers. Die Türdrücker sind damit automatisch fest/drehbar und dauerhaft sehr stabil gelagert.

5 Hochhaltefedern
Vier Hochhaltefedern sorgen dafür, dass die Türdrücker auch im intensiven Dauergebrauch in waagerechter Position bleiben. Die Rechts/Links-Verwendbarkeit der Hochhaltefedern schließt Verwechslungen aus.



10
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE DER
PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM

Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.ogro.de finden oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

KLASSIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL

OGRO besser als die Norm EN 1906*

Die DIN EN 1906 beschreibt die Anforderungen und Prüfverfahren für Türdrücker und Türknäufe. Dokumentiert wird das Ergebnis mit dem Klassifizierungsschlüssel. Die Objektbeschläge der Produktlinie OGRO Premium schneiden in allen für Objektgarnituren relevanten Kategorien weitaus besser ab, als die Norm vorschreibt.

Verdrehfestigkeit

	M (Nm)
Klasse 1	20
Klasse 2	30
Klasse 3	40
Klasse 4	60
OGRO	≥ 60

Freies Spiel in der Ruhestellung

	(mm)
Klasse 1	10
Klasse 2	10
Klasse 3	6
Klasse 4	6
OGRO	1



Zugbeanspruchung

	F (N)
Klasse 1	300
Klasse 2	500
Klasse 3	800
Klasse 4	1.000
OGRO	2.500

Freie Winkelbewegung

	(mm)
Klasse 1	10
Klasse 2	10
Klasse 3	5
Klasse 4	5
OGRO	1



Dauerhaftigkeit**

	(Anzahl der Zyklen)
Klasse 6	100.000
Klasse 7	200.000
OGRO	2.000.000

Klasse 6: mittlere Benutzungshäufigkeit
Klasse 7: hohe Benutzungshäufigkeit

Sicherheit im Gebrauch

	F (N)
Klasse 1	1500
Klasse 2	1500
Klasse 3	2500
Klasse 4	2500
OGRO	≥ 2.500

Korrosionsverhalten

	(Std.)
Klasse 1 (Geringe Beständigkeit)	24
Klasse 2 (Mäßige Beständigkeit)	48
Klasse 3 (Hohe Beständigkeit)	96
Klasse 4 (Sehr hohe Beständigkeit)	240
Klasse 5 (Extrem hohe Beständigkeit)	480
OGRO	1000

mit zusätzlicher Oberflächenbeschichtung

*Gültig für Produktlinie OGRO Premium und OGRO by Architects

**gem. MPA Prüfbericht

Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906 für OGRO***



* Aluminium Ausführung: Klasse D1
Edelstahl Ausführung: Klasse C1

** Bei Verwendung einer Madenschraube zur zugfesten Verbindung der Drückerlochteile über den Drückerstift: Klasse 1

*** Gültig für Produktlinien OGRO und OGRO by Architects

PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM

OGRO 8016 Seite 34

OGRO 8056 Seite 36

F

OGRO 8100 Seite 38

F E

OGRO 8101 Seite 40

F E

OGRO 8140 Seite 50

F

OGRO 8141 Seite 52

F

OGRO 8155 Seite 54

F

OGRO 8156* Seite 56

F

OGRO 8815* Seite 66

F

OGRO 8825* Seite 68

F

OGRO 8826* Seite 70

F

OGRO 8860 Seite 72

OGRO 8968* Seite 82

OGRO 8999 Seite 84

F E

OGRO 8111 Seite 42

F

OGRO 8115 NEU Seite 44

F

OGRO 8116 NEU Seite 46

F E

OGRO 8130* Seite 48

F

OGRO 8350 Seite 58

F E

OGRO 8354 Seite 60

F E

10
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE DER
PRODUKTLINIE OGRO PREMIUM

Gemäß unseren aktuellen Garantie bedingungen, die Sie unter www.ogro.de finden oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

DIN EN 1906: Anforderungen Türdrücker und Türknäufe

F Feuerschutz
DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren

E Fluchtweg
DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker, zertifiziert gemäß DIN EN 179 für Flucht- und Rettungswege

OGRO 8437 Seite 62

OGRO 8527 Seite 64

F E

OGRO 8870 Seite 74

F

OGRO 8906 Seite 76

F

OGRO 8907 Seite 78

F E

OGRO 8940 Seite 80

F

Weitere exklusive Designserien finden Sie auch im Kapitel der Produktlinie OGRO by Architects

KRANKENHÄUSER UND PFLEGEEINRICHTUNGEN

OGRO 8103 Seite 178

F E

OGRO 8353 Seite 178

F E

OGRO 8810 Seite 178

F E

OGRO 8811 Seite 178

F E

OGRO 8910 Seite 178

F E

Krankenhaus
DIN 18040: Für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen und barrierefreies Begehen besonders geeignet (Ellbogenbetätigung)

Brailleschrift

Edelstahl (ER)

Aluminium (Alu)

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



* Lieferbar auf Anfrage

OGRO 8016

Die Dreieckform am Drehpunkt und ein schlankes Griffteil verleihen diesem klassischen Drückermodell Eleganz. Aufgrund seiner ergonomischen Wölbung liegt der Drücker angenehm in der Hand.

DIN EN 1906

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 8016, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8016, Alu



OGRO 4016

OGRO 4016 SO, Alu
OGRO 4016 SU, Alu



Darstellung rechts,
spiegelbildlich links

Aluminium
Alu

OGRO 8056

Ein bewährtes, stabiles Modell, das sich durch sein aus der Urform des Türdrückers abgeleitetes „griffiges“ Design besonders für stark frequentierte Türen eignet.

DIN EN 1906

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8056 FS, Alu

OGRO 8056, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8056, Alu



OGRO 4056

OGRO 4056 SO, Alu
OGRO 4056 SU, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Brailleschrift

OGRO 8100

Ein außerordentlich vielseitiges und wirtschaftliches Modell.
Fast schon ein Muss in der Ausrüstung von Großobjekten.
Mit schlankem, solidem Drücker, der angenehm in der Hand liegt.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8100 FS, ER
OGRO 8100, ER



OGRO 8100 FS, Alu
OGRO 8100, Alu



OGRO 8100 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8100 A FS, ER
OGRO 8100 A, ER



OGRO 8100 A FS, Alu
OGRO 8100 A, Alu



OGRO 8100 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8100 V FS, ER
OGRO 8100 V, ER



OGRO 8100 V FS, Alu
OGRO 8100 V, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8100, ER



OGRO 8100, Alu



OGRO 4100

OGRO 4100 SO, ER
OGRO 4100 SU, ER



OGRO 4100 SO, Alu
OGRO 4100 SU, Alu



TG 9355



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Krankenhaus

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8101

Mit den gleichen vielseitigen und wirtschaftlichen Vorteilen wie der OGRO 8100. Jedoch mit Kugelende, was ihn als gelungene optische Alternative empfiehlt.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8101 FS, ER
OGRO 8101, ER



OGRO 8101 FS, Alu
OGRO 8101, Alu



OGRO 8101 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8101 A FS, ER
OGRO 8101 A, ER



OGRO 8101 A FS, Alu
OGRO 8101 A, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8101, ER



OGRO 8101, Alu



OGRO 4101

OGRO 4101 SO, ER
OGRO 4101 SU, ER



OGRO 4101 SO, Alu
OGRO 4101 SU, Alu



TG 9355



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Krankenhaus

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8111

Die Form des Drückermodells wurde aus der Wölbung abgeleitet, die die Handfläche beim Greifen bildet. Als Folge liegt der Drücker ausgesprochen angenehm in der Hand.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 8111 FS, ER
OGRO 8111, ER



OGRO 8112

F E

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8112 FS, ER
OGRO 8112, ER



GLASANWENDUNG

OGRO 8111 FS, ER
OGRO 8111, ER



OGRO 4111

F

OGRO 4011 SO, ER
OGRO 4011 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

F **Feuerschutz** DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg** DIN 179

Edelstahl rostfrei ER

OGRO 8115

Die handwerklich ausgearbeitete Fase integriert sich ästhetisch in das bauliche Umfeld. Eindrucksvolle Design-Sprache neu inszeniert.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

design award winner



OGRO 8115 FS, ER
OGRO 8115, ER



OGRO 8115 FS, Alu
OGRO 8115, Alu



OGRO 8115 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8115 V FS, ER
OGRO 8115 V, ER



OGRO 8115 V FS, Alu
OGRO 8115 V, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8115, ER



OGRO 8115, Alu



OGRO 4115

OGRO 4115 SO, ER
OGRO 4115 SU, ER



OGRO 4115 SO, Alu
OGRO 4115 SU, Alu



OGRO 3025



OGRO 3030



Detailliertere Informationen zu Knäufen und verkröpften Knopfvarianten finden Sie ab Seite 180.

TG 9115



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F Feuerschutz
DIN EN 1634-1, DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8116

Basierend auf dem Modell 8115 wurde das Drückerende zum Türblatt geführt und das Modell so der DIN EN 179 gerecht.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

design award winner

OGRO 8116 FS, ER
OGRO 8116, ER



OGRO 8116 FS, Alu
OGRO 8116, Alu



OGRO 8116 V

F E

OGRO 8116 V FS, ER
OGRO 8116 V, ER

OGRO 8116 V FS, Alu
OGRO 8116 V, Alu

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante





GLASANWENDUNG

E

OGRO 8116, ER

OGRO 8116, Alu





OGRO 4116

OGRO 4116 SO, ER
OGRO 4116 SU, ER

OGRO 4116 SO, Alu
OGRO 4116 SU, Alu





OGRO 3025 V

F



OGRO 3030 V

F



Detaillierte Informationen zu Knäufen finden Sie ab Seite 180.

TG 9116



Detaillierte Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8130

Ein Drückermodell, das Dynamik verkörpert. Seine Bogenform steht auffällig, aber nicht aufdringlich im optischen Kontrast zur Rechteckform der Tür.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8130 FS, ER
OGRO 8130, ER



OGRO 8130, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8130, ER



OGRO 8130, Alu



TG 9355



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8140

Ein Drückermodell mit nach innen geneigter Eleganz.
Besonders beliebt bei der Ausstattung von Großobjekten.

F

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8140 FS, ER
OGRO 8140, ER



OGRO 8140 A

F

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8140 A FS, ER
OGRO 8140 A, ER



GLASANWENDUNG

OGRO 8140, ER



OGRO 4140

OGRO 4140 SO, ER
OGRO 4140 SU, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO 8141

Ein direkter Ableger des OGRO 8140. Mit der gleichen kompromisslosen Eleganz, aber mit seinem Kugelende um 5 mm im Griff erweitert. Ebenfalls sehr beliebt bei der Ausstattung von Großobjekten.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8141 FS, ER
OGRO 8141, ER



OGRO 8141 A

F

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8141 A FS, ER
OGRO 8141 A, ER



GLASANWENDUNG

OGRO 8141, ER



OGRO 4141

OGRO 4141 SO, ER
OGRO 4141 SU, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO 8155

Ein in jeder Hinsicht modernes Drückermodell. Harmoniert dank funktionell-ästhetischer Linienführung mit jedem Einrichtungsstil.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8155 FS, ER
OGRO 8155, ER



OGRO 8155 FS, Alu
OGRO 8155, Alu



OGRO 8155 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8155 V FS, ER
OGRO 8155 V, ER



OGRO 8155 V FS, Alu
OGRO 8155 V, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8155, ER



OGRO 8155, Alu



OGRO 4155

OGRO 4155 SO, ER
OGRO 4155 SU, ER



OGRO 4155 SO, Alu
OGRO 4155 SU, Alu



TG 9355



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8156

Von klarer Linienführung und schlichter Eleganz. Ein stabiles Modell, das sich überall harmonisch einfügt. Basierend auf dem OGRO 8155, jedoch mit Kugelende.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8156 FS, ER
OGRO 8156, ER



OGRO 8156 FS, Alu
OGRO 8156, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8156, ER



OGRO 8156, Alu



OGRO 4156

OGRO 4156 SO, ER
OGRO 4156 SU, ER



OGRO 4156 SO, Alu
OGRO 4156 SU, Alu



TG 9355



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8350

Stabil und griffig avancierte die Form dieses Modells zu einem bevorzugten Drücker für viel begangene Türen. Häufig in Verwaltungsgebäuden, Sportstätten, Kasernen und Schulen zu finden. Das zur Tür hin gebogene Griffende schützt vor dem Einhaken von Kleidungsstücken.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Modellvarianten

- Lieferbar auch als Variante mit Kugelende (8351)

OGRO 8350 FS, ER
OGRO 8350, ER



OGRO 8350 FS, Alu
OGRO 8350, Alu



OGRO 8350 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8350 V FS, ER
OGRO 8350 V, ER



OGRO 8350 V FS, Alu
OGRO 8350 V, Alu



OGRO 8350 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8350 A FS, ER
OGRO 8350 A, ER



OGRO 8350 A FS, Alu
OGRO 8350 A, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8350, ER



OGRO 8350, Alu



OGRO 4350

OGRO 4350 SO, ER
OGRO 4350 SU, ER



OGRO 4350 SO, Alu
OGRO 4350 SU, Alu



TG 9355



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Krankenhaus

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8354

Häufig in Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr zu finden. Seine halbkreisförmige Form schützt vor dem Einhaken von Kleidungsstücken und ermöglicht eine Betätigung auch mit dem Ellbogen.

F E

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8354 FS, ER

OGRO 8354, ER



OGRO 8354, Alu



TG 9304



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

TG 9306



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

TG 9313



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

TG 9318



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO 8437

Neuauflage des Originaltürdrückers OGRO 8437 für die Sanierung des Kollegiengebäudes K1 der Universität Stuttgart, um die Authentizität der Innenausstattung zu wahren.

DIN EN 1906

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8437, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8437, Alu



OGRO 4437

OGRO 4437 SO, Alu
OGRO 4437 SU, Alu



Aluminium
Alu

OGRO 8527

Ein anwendungsfreundliches Modell in klassischer Form. Sein ovaler Querschnitt liegt gut in der Hand und erlaubt mit seinem zum Türblatt hin schräg laufenden Griffende komfortablen Zugriff.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



OGRO 8527 FS, ER
OGRO 8527, ER



OGRO 8527 FS, Alu
OGRO 8527, Alu



OGRO 8527 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8527 A FS, ER
OGRO 8527 A, ER



OGRO 8527 A FS, Alu
OGRO 8527 A, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8527, ER



OGRO 8527, Alu



OGRO 4527

OGRO 4527 SO, ER
OGRO 4527 SU, ER



OGRO 4527 SO, Alu
OGRO 4527 SU, Alu



F Feuerschutz
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E Fluchtweg
DIN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8815

Ein Beschlagmodell, das mit wenigen Stilelementen Optik und Funktion zeitgemäß definiert.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 8815 FS, ER
OGRO 8815, ER



OGRO 8815, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8815, ER



OGRO 8815, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8825

Das geschwungene, über den Drehpunkt hinausgezogene Griffteil strahlt Dynamik und Harmonie aus. Die Bogenform kontrastiert die geraden Linien der Tür und passt gut zur Wölbung der Handfläche.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8825 FS, ER
OGRO 8825, ER



OGRO 8825, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8825, ER



OGRO 8825, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO 8826

Das Griffteil mit zwei Kugelenden ragt bogenförmig über den Drehpunkt hinaus. Das schafft augenfällig Dynamik und harmonische Eleganz. Gut greifbar und ergonomisch angenehm in der Hand liegend.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8826 FS, ER
OGRO 8826, ER



GLASANWENDUNG

OGRO 8826, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO 8860

1968 entwarf OGRO für die Nestlé-Hauptverwaltung einen Türdrücker, der zu Gebäude und Corporate Design passte. Heute findet der Griff bei Nestlé weltweiten Einsatz.

DIN EN 1906

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 8860, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8860, Alu



OGRO 4860

OGRO 4860 SO, Alu
OGRO 4860 SU, Alu



Darstellung rechts,
spiegelbildlich links

Aluminium
Alu

OGRO 8870

Anspruchsvolle Objekte kennzeichnet eine bis ins Detail einheitliche Optik. Dazu gehört das Contur Design von dormakaba. Zahlreiche, auf diese Designlinie abgestimmte Produkte wurden mit Designpreisen ausgezeichnet.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8870 FS, ER
OGRO 8870, ER



OGRO 8871 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8871 V FS, ER
OGRO 8871 V, ER



GLASANWENDUNG

OGRO 8870, ER



OGRO 4870

OGRO 4870 SO, ER
OGRO 4870 SU, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8906

Geradlinig und konsequent kompromisslos umgesetzt, greift das Design den Charakter des verwendeten Edelstahls auf. Ein Klassiker in der Architektur.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8906 FS, ER
OGRO 8906, ER



OGRO 8906 FS, Alu
OGRO 8906, Alu



OGRO 8906 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8906 V FS, ER
OGRO 8906 V, ER



OGRO 8906 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8906 A FS, ER
OGRO 8906 A, ER



OGRO 8906 A FS, Alu
OGRO 8906 A, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8906, ER



OGRO 8906, Alu

OGRO 4906

OGRO 4906 SO, ER
OGRO 4906 SU, ER



OGRO 4906 SO, Alu
OGRO 4906 SU, Alu



TG 9335



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8907

Der erfolgreiche Objektdrücker OGRO 8906 stand für dieses Modell Pate. Durch den zusätzlichen Gehrungsschnitt am Drückerende eignet sich der OGRO 8907 auch für Türen in Flucht- und Rettungswegen.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



OGRO 8907 FS, ER
OGRO 8907, ER



OGRO 8907 FS, Alu
OGRO 8907, Alu



OGRO 8907 V

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8907 V FS, ER
OGRO 8907 V, ER



OGRO 8907 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8907 A FS, ER
OGRO 8907 A, ER



OGRO 8907 A FS, Alu
OGRO 8907 A, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8907, ER



OGRO 8907, Alu



OGRO 4907

OGRO 4907 SO, ER
OGRO 4907 SU, ER



OGRO 4907 SO, Alu
OGRO 4907 SU, Alu



TG 9335



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO 8940

Der Designer Georg Kaluza zeigt, wie leicht Türdrücker für viele Arten von Türen – speziell für Glastüren – aussehen können.

F

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8940 FS, ER
OGRO 8940, ER



OGRO 8940 FS, Alu
OGRO 8940, Alu



OGRO 8940 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8940 A FS, ER
OGRO 8940 A, ER



GLASANWENDUNG

OGRO 8940, ER



OGRO 8940, Alu



OGRO 4940

OGRO 4940 SO, ER
OGRO 4940 SU, ER



OGRO 4940 SO, Alu
OGRO 4940 SU, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO 8968

Der „Schuhlöffel“ – ein wahrer Klassiker, dem man sein Alter nicht ansieht. Bereits in den 60er Jahren organisch und harmonisch gestaltet, überzeugt er auch im neuen Jahrtausend durch seine Handlichkeit.

DIN EN 1906

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 8968, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO 8968, Alu



OGRO 4968

OGRO 4968 SO, Alu
OGRO 4968 SU, Alu



Darstellung rechts,
spiegelbildlich links

Aluminium
Alu

OGRO 8999

Durch seine Abwinkelung am Drückerende zur Tür ist der OGRO 8999 auch für Flucht- und Rettungswege zugelassen.

F E

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO 8999 FS, ER
OGRO 8999, ER



OGRO 8999 FS, Alu
OGRO 8999, Alu



OGRO 8999 A

F E

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8999 A FS, ER
OGRO 8999 A, ER



OGRO 8999 A FS, Alu
OGRO 8999 A, Alu



GLASANWENDUNG

E

OGRO 8999, ER



OGRO 8999, Alu



OGRO 4999

OGRO 4999 SO, ER
OGRO 4999 SU, ER



OGRO 4999 SO, Alu
OGRO 4999 SU, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

PRODUKTLINIE
OGRO BY ARCHITECTS

Entwürfe namhafter Gestalter und Architekten

Seit den 1930er Jahren pflegt OGRO eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Architekten und Designern, die den Beschlag als Gestaltungsdetail der Architektur verstehen. So entstanden Produkte nach Originalentwürfen der großen Gestalter des 20. Jahrhunderts wie Peter Behrens, Walter Gropius und Wilhelm Wagenfeld.

PRODUKTLINIE OGRO BY ARCHITECTS

Bundeskanzleramt Berlin OGRO 8928 by Wagenfeld

Mit der Produktlinie **OGRO by Architects** haben auch Sie die Möglichkeit, Türgriffe, Türdrücker und Fenstergriffe selbst zu gestalten.
Ihre Idee gibt uns das Signal zum Starten. Nach Skizzen setzen wir Ihren Entwurf in ein erstes Handmuster um. So entstehen in einem kurzen Zeitraum kleinere und größere Serien und objektspezifische Sonderauflagen. Immer maßgeschneidert, immer in unverwechselbarem Design.

- 1:1-Handmuster innerhalb von 15 Arbeitstagen
- 10 Jahre OGRO Garantie
- Planungssicherheit. Unsere Konstrukteure begleiten Sie bei der Realisierung Ihres Entwurfs.

OGRO by Bitsch/Nether/Teherani
8200 Seite 90

F

OGRO by Botti
8990/8995* Seite 92

F

OGRO by Braun-Feldweg
8962 Seite 94

OGRO by de Bruyn/Cossmann
8950* Seite 95

F

OGRO by Forstner
8960 Seite 96

F

OGRO by Kister
8880 Seite 98

F E

OGRO by Kleihues
8915 NEU Seite 100

F

OGRO by Kleihues
8916 NEU Seite 102

F E

OGRO by Marshall Strabala
Bendo Seite 104

OGRO by Poelzig
8058 Seite 105

F

OGRO by Sieger
8830 Seite 106

F E

OGRO by Tchoban
8920 Seite 108

F

OGRO by Wagenfeld
8928 Seite 110

F

OGRO by Wagenfeld
8972 Seite 112

F

OGRO by Wagenfeld
8974 Seite 114

OGRO by Welter
8890 Seite 116

F

*Designintarsie

Weitere Designserien finden Sie auch im Kapitel der Produktlinie OGRO Premium

DIN EN 1906: Anforderungen Türdrücker und Türknäufe

F Feuerschutz
DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren

E Fluchtweg
DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker, zertifiziert gemäß DIN EN 179 für Flucht- und Rettungswege

Braillleschrift

Edelstahl (ER)

Aluminium (Alu)

OGRO BY BITSCH / NETHER / TEHERANI

8200

Entwurf: Architekten Prof. Hans-Ullrich Bitsch und Prof. Dipl.-Ing. Hadi Teherani vom Designbüro B+T Engineering in Hamburg mit Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Nether
Objekt: The Yas Viceroy Hotel, Abu Dhabi, UAE
Design: ein „Handschmeichler“ als ergonomisch geformter Türdrücker

F

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO by Bitsch / Nether / Teherani 8200 FS, ER
OGRO by Bitsch/Nether/ Teherani 8200, ER



GLASANWENDUNG

OGRO by Bitsch/Nether/ Teherani 8200, ER



OGRO 4200

OGRO 4200 SO, ER
OGRO 4200 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO BY BOTTI

8990/8995*

Entwurf: Architekten Guido Canali und
Prof. Dott. Arch. Gilberto Botti
Objekt: Hypovereinsbank, München
Design: zeitlos für nahezu jeden Architekturstil

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO by Botti 8990 FS, ER
OGRO by Botti 8990, ER



*Designintarsie

OGRO BY BOTTI 8991 A/8996 A*

F E

OGRO by Botti 8991 A FS, ER
OGRO by Botti 8991 A, ER

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante



GLASANWENDUNG

OGRO by Botti 8990, ER



OGRO 4990/4995*

OGRO 4990 SO, ER
OGRO 4990 SU, ER



OGRO 3990



DESIGNINTARSIE 8995*/8996*/4995*

- Eingeklebte Designintarsie
- Individuelle Farbanpassung

F **Feuerschutz** DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg** DIN EN 179

Edelstahl rostfrei ER

Brailleschrift

OGRO BY BRAUN-FELDWEG

8962

Entwurf: Prof. W. Braun-Feldweg
Objekt: Gartenstadt Atlantic, Berlin
Design: Organische Form

DIN EN 1906
Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO by Braun-Feldweg
8962, Alu



OGRO BY COSSMANN / DE BRUYN

8950

Entwurf: Dipl.-Ing. Innenarchitektin Claudia de Bruyn,
Dipl.-Ing. Innenarchitektin Uta Cossmann
Objekt: DKV Contrescarpe, Bremen
Design: Geradlinige Eleganz in Materialmix

F

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.



OGRO by Bruyn/Cossmann
8950, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO BY FORSTNER

8960/8961

Entwurf: Johann Forstner
Objekt: Ei2 Protector, Ottnang, Österreich
Design: Kantiges Blockdesign mit sichtbarer Verschraubung

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

OGRO by Forstner 8960 FS, ER
OGRO by Forstner 8960, ER



OGRO 8961

F E

OGRO by Forstner 8961 FS, ER
OGRO by Forstner 8961, ER



OGRO 8961 A
OGRO 8961 V

F E

OGRO by Forstner 8961 A FS, ER
OGRO by Forstner 8961 A, ER

OGRO by Forstner 8961 V FS, ER
OGRO by Forstner 8961 V, ER





OGRO 4960

OGRO by Forstner 4960, ER



OGRO 8960



OGRO 8960



OGRO 9960

OGRO by Forstner 9960, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN EN 179

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO BY KISTER

8880

Entwurf: Prof. Johannes Kister
Objekt: Hochschule „An der Karlsburg“, Bremerhaven
und „Speichergebäude Siebengebirge“, Köln
Design: Vogelschwinge oder die Tragfläche eines Flugzeugs

F E

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Türdrücker unterscheidet sich in
DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.



OGRO by Kister 8880 FS, ER
OGRO by Kister 8880, ER



OGRO 4880

OGRO 4880 SO, ER
OGRO 4880 SU, ER



Darstellung rechts,
spiegelbildlich links

OGRO BY KLEIHUES

8915

Entwurf: Dipl.-Ing. Architekt BDA Jan Kleihues
Design: Verbindung von Design und Funktion. Harmonische Symbiose von zwei gegeneinanderlaufenden Flächen.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO by Kleihues 8915 FS, ER
OGRO by Kleihues 8915, ER



OGRO by Kleihues 8915 FS, Alu
OGRO by Kleihues 8915, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO by Kleihues 8915, ER



OGRO by Kleihues 8915,
Alu



OGRO 4915

OGRO 4915 SO, ER
OGRO 4915 SU, ER



OGRO 4915 SO, Alu
OGRO 4915 SU, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO BY KLEIHUES

8916

Entwurf: Dipl.-Ing. Architekt BDA Jan Kleihues
Design: Verbindung von Design und Funktion. Harmonische Symbiose von zwei gegeneinanderlaufenden Flächen.

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO by Kleihues 8916 FS, ER
OGRO by Kleihues 8916, ER



OGRO by Kleihues 8916 FS, Alu
OGRO by Kleihues 8916, Alu



OGRO 8916 A

F E

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO 8916 A FS, ER
OGRO 8916 A, ER



OGRO 8916 A FS, Alu
OGRO 8916 A, Alu



GLASANWENDUNG

E

OGRO by Kleihues 8916, ER



OGRO by Kleihues 8916, Alu



OGRO 4916

OGRO 4916 SO, ER
OGRO 4916 SU, ER



OGRO 4916 SO, Alu
OGRO 4916 SU, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN EN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO BY MARSHALL STRABALA

BENDO

Entwurf: Marshall Strabala
Objekt: Burj Khalifa, Dubai
Design: Außergewöhnliche, der Natur nachempfundene Formensprache.

DIN EN 1906
Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

design award winner

OGRO by
Marshall Strabala, Alu



OGRO BY POELZIG

8058

Entwurf: H. Poelzig
Objekt: Goethe-Universität, Poelzig-Bau, Frankfurt am Main
Design: Griffiges Design für stark frequentierte Türen.

F

DIN EN 1906
Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.



OGRO by Poelzig 8058, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

OGRO BY SIEGER

8830

Entwurf: Dieter Sieger
Objekt: Broadwayoffice, Düsseldorf
Design: Schlichte Eleganz in einem leicht gerundeten Griffteil

F E

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

OGRO by Sieger 8830 FS, ER
OGRO by Sieger 8830, ER



OGRO by Sieger 8830, Alu



OGRO 8830 A

F E

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO by Sieger 8830 A FS, ER
OGRO by Sieger 8830 A, ER



OGRO 4830

OGRO 4830 SO, ER
OGRO 4830 SU, ER



OGRO 4830 SO, Alu
OGRO 4830 SU, Alu



TG 9830



Detailliertere Informationen zu Stoßgriffen finden Sie ab Seite 152.

F **Feuerschutz** DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg** DIN EN 179

Aluminium Alu

Edelstahl rostfrei ER

OGRO BY TCHOBAN

8920

Entwurf: Dipl.-Ing. Architekt Sergei Tchoban
Objekt: Federation Tower, Moskau (Studie)
Design: Dreieckige geometrische Form an Drücker und Rosette

DIN EN 1906
Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

OGRO by
Tchoban 8920, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Brailleschrift

OGRO BY WAGENFELD

8928

Entwurf: Prof. Wilhelm Wagenfeld
Objekt: Bundeskanzleramt, Berlin
Design: Klassiker der Bauhauszeit in neuem technischen Standard

F

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO by
Wagenfeld 8928 FS, ER
OGRO by
Wagenfeld 8928, ER



OGRO BY WAGENFELD 8928 A

F

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO by Wagenfeld 8928 A FS, ER
OGRO by Wagenfeld 8928 A, ER



GLASANWENDUNG

OGRO by Wagenfeld 8928, ER



OGRO 4928

OGRO 4928 SO, ER
OGRO 4928 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Edelstahl rostfrei
ER

OGRO BY WAGENFELD

8972

Entwurf: Prof. Wilhelm Wagenfeld
Design: Klassisch, elegant ausgewogene Keilform

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Alumium-Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO by
Wagenfeld 8972 FS, ER
OGRO by
Wagenfeld 8972, ER



OGRO by
Wagenfeld 8972, Alu



OGRO BY WAGENFELD 8972 A

- Einsatz an Profiltüren – Mindestabstand 25 mm zwischen Drücker und Gegenschließkante

OGRO by Wagenfeld 8972 A FS, ER
OGRO by Wagenfeld 8972 A, ER



GLASANWENDUNG

OGRO by Wagenfeld 8972, ER



OGRO by Wagenfeld 8972, Alu



OGRO 4972

OGRO 4972 SO, ER
OGRO 4972 SU, ER



OGRO 4972 SO, Alu
OGRO 4972 SU, Alu



F Feuerschutz
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

OGRO BY WAGENFELD

8974

Entwurf: Prof. Wilhelm Wagenfeld
Design: Zeitlos schön und aus Aluminium

DIN EN 1906
Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

Alle Drücker können mit verschiedenen Rosetten/Schilder für Fenster, Profil- und Vollblatttüren kombiniert werden.



Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO by
Wagenfeld 8974, Alu



GLASANWENDUNG

OGRO by Wagenfeld 8974, Alu



OGRO 4974

OGRO 4974 SO, Alu
OGRO 4974 SU, Alu



Darstellung rechts,
spiegelbildlich links

Aluminium
Alu

OGRO BY WELTER

8890

Entwurf: Dipl.-Ing. Arch. Jean-Claude Welter
Objekt: Privates Wohnhaus, Luxemburg
Design: Moderne und extravagante Formengebung, verjüngende Silhouette

F

DIN EN 1906
Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO by
Welter 8890, ER



OGRO 3890

OGRO 3890, ER



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Edelstahl rostfrei
ER

PRODUKTLINIE ZL LASER

Individuelle Türschilder mit Türdrückern der Produktlinie OGRO kombiniert

Mit OGRO ZL LASER haben Sie die Möglichkeit, Rosetten und Schilder nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So kann die Form auf die Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden, z. B. als Schild mit Raumnummer zur besseren Orientierung oder zur Fortführung architektonischer und gestalterischer Merkmale.
In Kombination mit den bewährten Drückern der Serie OGRO ist die Lösung dann wie aus dem Katalog – genauso belastbar, nur ein bisschen individueller.

PRODUKTLINIE ZL LASER – WIE IM KATALOG NUR INDIVIDUELLER

Nahezu unbegrenzte Vielfalt

Jedes Objekt hat seine eigene Formensprache und Ästhetik. Türen und Türbeschläge werden sorgsam ausgewählt, denn sie korrespondieren mit der Architektur. Dazu kommen Anforderungen, die sich unmittelbar aus der Nutzung ergeben. Unser Lieferprogramm mit hohen Standards bietet viele Lösungen, doch die passende ist manchmal einzigartig.

Mit der Produktlinie **OGRO ZL-LASER** bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Rosetten und Schilder nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So kann die Optik auf die Umgebung und die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden. In Kombination mit den bewährten Drückern der Produktlinie OGRO ist die Lösung wie aus dem Katalog – nur ein bisschen anders.

- Objekttauglich und individuell
- Einsatz an Vollblatt-, Profil- und Glastüren
- Kann mit allen Türdrückern der Produktlinie OGRO kombiniert werden
- Nahezu unbegrenzte Vielfalt an individuellen Formen*
- Material: Edelstahl
- Materialstärke: 3 mm (Standard) bis 6 mm
- Sichtbare Verschraubung, optional einseitig unsichtbar

* Schlossmaße müssen beachtet werden

Schule Bestehornpark, Aschersleben

TÜRSCHILDER BEISPIELE

Individuelle Raumnummer



Kantige Formen





Amorphe Formen



Outlines



PRODUKTLINIE SOLID

Der Objektbeschlag für extreme Beanspruchungen

SOLID – der Name ist Programm: Rostfreier Edelstahl V4A, großer Drückerdurchmesser (22 mm) und erhöhte Torsionssteifigkeit. Die technischen Merkmale sprechen für den Einsatz in hochfrequentierten und -belasteten Bereichen: Schulen und Kindergärten, Kasernen, Stadien, öffentlichen Toiletten und Sicherheitseinrichtungen.
Erhöhter Korrosionsschutz für maritimen Einsatz oder PIN-Torx-Verschraubungen für erhöhte Sicherheit – die SOLID-Beschläge überzeugen auf ganzer Linie.

PRODUKTLINIE SOLID – DEUTSCHLANDS STÄRKSTER OBJEKTBESCHLAG

Die **Produktlinie SOLID** ist der Objektbeschlag für extrem beanspruchte Türen. Mechanische, chemische und thermische Belastungen steckt SOLID dauerhaft sicher weg. Egal ob bei Vollblatt- oder Profiltüren.
Das macht SOLID zum idealen Beschlag für Türen, die mehr aushalten und einstecken müssen als andere.

Verschleiß? Fehlanzeige. SOLID kann mehr und hält länger durch. Ideal für den Einsatz in Gebäuden mit hohem Besuchsaufkommen und überall dort, wo Korrosion durch Emissionen, hohe Salzkonzentrationen oder extreme Wetterverhältnisse droht.

Einsatzmöglichkeiten:

- Stadien
- Kasernen
- Schulen und Kindergärten
- Öffentliche Toiletten
- Hallen- und Schwimmbäder
- Sicherheitseinrichtungen
- Produktionsstätten
- Tunnel
- Tiefgaragen und Parkhäuser

STARK BIS INS DETAIL
TECHNIK UND OBERFLÄCHE



Extreme Korrosionsbeständigkeit:
- Rost- und säurebeständig durch V4A-Edelstahl-Speziallegierung
- Zusätzlich 2 Prozent Molybdänanteil
- Noch widerstandsfähiger gegen Korrosion bei hohen Salzkonzentrationen, wie z. B. in Meerwasser und chloridhaltiger Umgebung
- Alle Stahlunterteile sind ebenfalls aus V4A-Edelstahl

Produktattribute:
- Höchste Sicherheit: übertrifft die Anforderungen der DIN EN 1906 Benutzungskategorie Klasse 4
- Erhöhte Sicherheit: sichtbare Verschraubung optional mit PIN-Torx
- Erhöhter Korrosionsschutz: alle sichtbaren Bauteile aus rost- und säurebeständigem V4A-Edelstahl
- Erhöhte Haltbarkeit: patentierte Befestigungstechnik nach dem Schraubstockprinzip, Stahlunterkonstruktion aus V4A-Edelstahl
- Erhöhte Stabilität: großer Drückerdurchmesser (22 mm)
- Erhöhte Torsionssteifigkeit: Einsatz durchgehender Edelstahlhülsen
- Erhöhte Dauerhaftigkeit: 2 Mio. Zyklen

1 Durchgängig verschraubte, massive Edelstahlhülsen für maximale Torsionssteifigkeit.

2 Maximale axiale Haltbarkeit durch fest-drehbare Lagerung mittels Sicherungsring.

3 Massive Edelstahl-Feinguss-Rosetten für kompromisslose Haltbarkeit.

4 Erhöhte Sicherheit gegen Vandalismus durch optionale PIN-Torx-Verschraubung.

5 Größerer Drückerdurchmesser (22 mm statt 20 mm) für erhöhte Sicherheit.

EINE KLASSE FÜR SICH

SOLID ist die beste Lösung für Ihre Tür. Davon sind wir überzeugt und das belegen auch zahlreiche Tests.

SOLID – eine Klasse für sich:

- Übertrifft die Anforderungen der DIN EN 1906 Klasse 4 bei Zugbeanspruchung um ein Vielfaches
- Verlängerte Drückerführung nimmt selbst extrem hohe axiale und radiale Kräfte sicher auf und leitet sie ab



MACHT SOLID NOCH STÄRKER

Zusammen mit dem patentierten Panikstift OGRO 120 secure bildet SOLID ein nahezu unschlagbares Team.

Die Vorteile:

- Dank integrierter Druckfeder sitzen die Vierkantstiftteile immer flächenbündig an der Kupplungsscheibe
- Die Druckfeder gleicht nahezu alle gängigen Kupplungsscheibendicken aus*



Die Komponenten des OGRO Sicherheitspanikstifts

1 Schaftschraube
2 Druckfeder
3 Vierkantstift innen
4 Vierkantstift außen

* Ausgleich von Kupplungsscheibendicken zwischen 0,5 und 2,0 mm.

ZERTIFIZIERT, LANGLEBIG UND NACHHALTIG

Genügt den höchsten Ansprüchen: unseren eigenen
Die internationale Normenlegung ist ein langwieriger Prozess, der häufig viele Jahre beansprucht. Eine Produktentwicklung, die sich an den Anforderungen der konventionellen Normen orientiert, lässt potentielle Kundennutzen außer Acht.
Bei der Entwicklung der Produktlinie SOLID waren es deshalb nicht die Anforderungen der Normen, denen wir genügen wollten, sondern die unserer Kunden – und unseren eigenen!

Besser als die Norm DIN EN 1906
Die durch die DIN EN 1906 definierte Benutzerzyklen-Anzahl von 200.000 zur Erreichung der höchsten Klasse wird von der SOLID Türdrückerserie deutlich überschritten. So hielten die OGRO SOLID Türdrücker in einem vom MPA Dortmund zertifizierten Belastungstest mehr als 2 Mio. Benutzerzyklen stand.

Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906 für OGRO SOLID

4 7 – D1/C1* 1 5** 0 U

Benutzerkategorie
Klasse 1: Mittlere Häufigkeit der Betätigung durch Personen mit hoher Motivation zur Sorgfalt, von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. bei Innentüren von Wohnräumen
Klasse 2: Mittlere Häufigkeit der Betätigung durch Personen mit hoher Motivation zur Sorgfalt, von denen jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. bei Innentüren von Büroräumen
Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt, von denen ein hohes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
Klasse 4: Zum Einsatz in Türen, die häufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z. B. in Fußballstadien, Offshore-Bauwerken (Ölbohrinseln), Kasernen, öffentlichen Toiletten.

Dauerhaftigkeit
Klasse 6: Mittlere Häufigkeit der Betätigung: 100.000 Prüfzyklen
Klasse 7: hohe Häufigkeit der Betätigung**: 200.000 Prüfzyklen**

Türmasse
Keine Klassifizierung

Feuerbeständigkeit
Klasse 0: keine Leistung festgelegt
Klasse A: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren
Klasse A1: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse B: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren
Klasse B1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse C: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette
Klasse C1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse D: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/-knauf
Klasse D1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/-knauf, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

Ausführungsart
A = Beschlag mit Federunterstützung
B = Beschlag mit Federvorspannung
U = Beschlag ohne Federsystem

Einbruchschutz
0 = keine Leistung festgelegt
1 = gering einbruchhemmend
2 = mäßig einbruchhemmend
3 = stark einbruchhemmend
4 = extrem einbruchhemmend

Korrosionsbeständigkeit
0 = keine Leistung festgelegt
1 = geringe Korrosionsbeständigkeit
2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit
3 = hohe Korrosionsbeständigkeit
4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
5 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit

Sicherheit
Klasse 1: Sicherheitsanwendungen

*Aluminium-Ausführung: Klasse D1
Edelstahl-Ausführung: Klasse C1

** In Vorbereitung (aktuell 4)

Daten und Merkmale		Garnituren für Vollblatttüren	Garnituren für Profiltüren
Hochhaltefedern		–	–
Hochhaltefedern, rechts/links verwendbar		–	–
Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert)		+	+
Benutzerkategorie	DIN EN 1906	4	4
Zertifiziert für Türen in Rettungswegen	DIN EN 179:2008	•	•
Geprüft nach	DIN EN 1634-1*	+	+
Zertifiziert für Feuer- und Rauchschutztüren	DIN 18273	+	+
10 Jahre Garantie**		+	+
Stahlunterteile aus V4A***		+	+
Verlängerte Stützknocken an den Unterteilen		+	–
Türdicken in mm		25–110	25–110
Verschraubung durch die Tür		+	–
Wartungsfreies Gleitlager		+	+
Garnituren	Normalgarnituren	+	+
	Wechselgarnituren	+	+
Material***	Edelstahl, rostfrei, matt V4A	+	+

+ Ja – Nein • Zulassungen je nach Drückermodell

* Zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren müssen ggf. zusätzlich nationale Normen erfüllt werden.

** Gem. unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.ogro.de einsehen können oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

*** Alle Sichtflächen.

Nicht nur langlebig, sondern auch nachhaltig

Umweltbewusstes Handeln ist eine unserer Maximen. Die Ziele von OGRO sind eine energie- und ressourcensparende Produktion, ein hoher Recyclinganteil und die Langlebigkeit unserer Qualitätsprodukte.

Die Produktlinie SOLID wird nach modernsten Standards gefertigt und verfügt über eine freiwillige Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 14025. Die Verfügbarkeit von EPDs begünstigt den Erhalt von Gebäudezertifikaten bspw. nach DGNB und LEED.

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR VOLLBLATT- UND PROFILTÜREN

ROSETTEN-GARNITUR

F E



KURZSCHILD-GARNITUR

F E



PROFIL-ROSETTEN-GARNITUR

F E



ROSETTEN-WECHSEL-GARNITUR

F E 4



KURZSCHILD-WECHSEL-GARNITUR

F E 4



PROFIL-WECHSEL-GARNITUR

F E 4



F Feuerschutz
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E Fluchtweg
DIN EN 179

Edelstahl rostfrei
ER

4 V4A Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

PRODUKTLINIE CORE

Der Standard im Objekt

CORE – das ist der Objektstandard, der höchsten Ansprüchen genügt und die Anforderungen der Normen bei weitem übertrifft. Für Vollblatt-, Profiltüren und Fenster. Passend zu den Designserien sind auch Türknöpfe und Griffstangen erhältlich.





PRODUKTLINIE CORE

Für Profil- und Vollblatttüren.

Mühelos von der Bestellung bis zur Montage:

- Türdrücker der CORE Serie sind für rechte wie für linke Türen einsetzbar. Das vereinfacht die Bestellung, Lagerung und Montage.
- Durch lange Stützknocken lassen sich CORE Türdrücker auf Vollblatttüren mit Türstärken von 38 mm bis zu 63 mm montieren (optionaler Zubehörbeutel für Türstärken von 64 mm bis zu 72 mm)
- Durch die Produktverpackung sind alle Einzelteile sichtbar und können komfortabel entnommen werden.
- Die vormontierte Gewindeseite spart wertvolle Montagezeit.

Von der Montage zur sorglosen Nutzung:

- Vier leistungsstarke Hochhaltefedern drücken den Drücker nach Betätigung wieder zurück in die waagerechte Position
- Die Einstufung in die höchste Benutzerkategorie 4 mit einer Korrosionsschutzklasse 5 und mehr als 1 Mio. getesteten Benutzerzyklen attestiert die hohe Qualität.
- Die 5-jährige OGRO Herstellergarantie unterstreicht unser Versprechen von Qualität und Zuverlässigkeit.

5
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE
DER PRODUKTLINIE CORE

Gemäß unseren aktuellen Garantie-bedingungen, die Sie unter www.ogro.de finden oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

EINFACH EINFACH: DESIGN UND TECHNIK



1 Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
Die Stahlunterteile bewirken eine zuverlässige Einleitung selbst hoher Kräfte in das Türblatt und entlasten somit Garnitur und Schloss.

2 Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
Das wartungsfreie Gleitlager nimmt kippenden Druck und Zug sicher auf und sorgt gezielt für die Entlastung der Schlossnuss.

3 4 Hochhaltefedern für die 0°-Ruhestellung
4 Hochhaltefedern sorgen dafür, dass die Türdrücker auch bei intensivem Dauergebrauch nach Betätigung wieder in die waagerechte Position gedrückt werden.

4 Mühelose Lagerung und Montage dank innovativer Rechts/Links-Verwendbarkeit
Türdrücker der CORE Serie sind für rechte wie für linke Türen einsetzbar. Das vereinfacht die Bestellung, Lagerung und Montage.

5 Einfache Montage durch verlängerte Stützknocken
Lange Stützknocken ermöglichen bei Vollblatttüren die Überbrückung der Türdicken von 38 bis 63 mm mit nur einer Schraubenlänge.

6 Serie CORE – langanhaltende Funktionalität & zeitloses Design
In Aluminium oder Edelstahl gefertigt, verbinden Türdrücker der CORE Serie hochwertige Materialien mit klassischen Designs und bieten für jedes Gebäude die richtige Türdrückerlösung.

ZERTIFIZIERTE HOCHLEISTUNG

Eine sichere Wahl im Objektbereich

Genügt den höchsten Ansprüchen: den unserer Kunden
Die internationale Normenlegung ist ein langwieriger Prozess, der häufig viele Jahre beansprucht. Eine Produktentwicklung, die sich nur an den Anforderungen der konventionellen Normen orientiert, lässt potentielle Kundennutzen außer Acht. Bei der Entwicklung der Produktlinie CORE waren es deshalb nicht nur die Anforderungen der Normen, denen wir genügen wollten, sondern die unserer Kunden!

Besser als die Norm DIN EN 1906
Die durch die DIN EN 1906 definierte Benutzerzyklen-Anzahl von 200.000 zur Erreichung der höchsten Klasse wird von der CORE Türdrückerserie deutlich überschritten. So hielten die OGRO Türdrücker in einem Belastungstest mehr als 1 Mio. Benutzerzyklen stand.

Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906 für OGRO CORE

4 7 – D1/C1* 1 5 0 A**

Benutzerkategorie
Klasse 1: Mittlere Häufigkeit der Betätigung durch Personen mit hoher Motivation zur Sorgfalt, von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. bei Innentüren von Wohnräumen
Klasse 2: Mittlere Häufigkeit der Betätigung durch Personen mit hoher Motivation zur Sorgfalt, von denen jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. bei Innentüren von Büroräumen
Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt, von denen ein hohes Risiko falscher Anwendung ausgeht, z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
Klasse 4: Zum Einsatz in Türen, die häufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen ausgesetzt sind, z. B. in Fußballstadien, Offshore-Bauwerken (Ölbohrinseln), Kasernen, öffentlichen Toiletten.

Dauerhaftigkeit
Klasse 6: Mittlere Häufigkeit der Betätigung: 100.000 Prüfzyklen
Klasse 7: hohe Häufigkeit der Betätigung: 200.000 Prüfzyklen

Türmasse
Keine Klassifizierung

Feuerbeständigkeit
Klasse 0: keine Leistung festgelegt
Klasse A: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren
Klasse A1: geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse B: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren
Klasse B1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse C: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette
Klasse C1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Klasse D: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/-knauf
Klasse D1: geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/-knauf, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

Ausführungsart
A = Beschlag mit Federunterstützung
B = Beschlag mit Federvorspannung
U = Beschlag ohne Federsystem

Einbruchschutz
0 = keine Leistung festgelegt
1 = gering einbruchhemmend
2 = mäßig einbruchhemmend
3 = stark einbruchhemmend
4 = extrem einbruchhemmend

Korrosionsbeständigkeit
0 = keine Leistung festgelegt
1 = geringe Korrosionsbeständigkeit
2 = mäßige Korrosionsbeständigkeit
3 = hohe Korrosionsbeständigkeit
4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
5 = extrem hohe Korrosionsbeständigkeit

Sicherheit
Klasse 1: Sicherheitsanwendungen

*Aluminium-Ausführung: Klasse D1
Edelstahl-Ausführung: Klasse C1

**Ausführart „U“ für Standflügel optional lieferbar.

NICHT NUR LANGLEBIG, SONDERN AUCH NACHHALTIG

Daten und Merkmale		Garnituren für Vollblatttüren	Garnituren für Profiltüren
Hochhaltefedern		+	+
Hochhaltefedern, Rechts/links verwendbar		+	+
Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert)		+	+
Benutzerkategorie	DIN EN 1906	4	4
Zertifiziert für Türen in Rettungswegen	DIN EN 179:2008	•	•
Geprüft nach	DIN EN 1634-1*	+	+
Zertifiziert für Feuer- und Rauchschutztüren	DIN 18273	+	+
Umwelt-Produkt-Deklaration nach ISO 14025 Programmhalter: Institut Bauen und Umwelt e.V. Deklarationsnummer: EPD-DOR-2012421-IBA2-DE		+	+
5 Jahre Garantie**		+	+
Stahlunterteile		+	+
Verlängerte Stützknocken an den Unterteilen		+	–
Türdicken in mm		38–72	38–72
Identische Schraubenlänge für den gesamten Türdickenbereich		38–63	38–63
Verschraubung durch die Tür		+	–
Wartungsfreies Gleitlager		+	+
Garnituren	Normalgarnituren	+	+
	Wechselgarnituren	+	+
	WC-Garnituren	+	–
Material	Edelstahl, rostfrei, matt	+	+
	Aluminium, F1 silber/natur	+	+

+ Ja – Nein • Zulassungen je nach Drückermodell

* Zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren müssen ggf. zusätzlich nationale Normen erfüllt werden.

** Gem. unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.ogro.de einsehen können oder die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Nicht nur langlebig, sondern auch nachhaltig

Umweltbewusstes Handeln ist eine unserer Maximen. Die Ziele von OGRO sind eine energie- und ressourcen-sparende Produktion, ein hoher Recyclinganteil und die Langlebigkeit unserer Qualitätsprodukte.

Die Produktlinie CORE wird nach modernsten Standards gefertigt und verfügt über eine freiwillige Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) nach DIN ISO 14025. Die Verfügbarkeit von EPDs begünstigt den Erhalt von Gebäudezertifikaten bspw. nach DGNB und LEED.

FÜR JEDE TÜR DER RICHTIGE DRÜCKER

Serien für Vollblatttüren



CORE 8100

F E ■ □ ⁘



CORE 8906

F ■ □ ⁘

CORE 8907

F E ■ □ ⁘

CORE 8999

F E ■ □

CORE 3020

F ■ □

CORE 3548

F ■ □

Aluminium oder Edelstahl

Rundrosette oder Kurzschild

Türdrücker der CORE Serie sind für Vollblatttüren mit Rundrosette oder Kurzschild erhältlich.



F DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen
DIN 18273: Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren

E DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker

■ Edelstahl

□ Aluminium

⁘ Brailleschrift

Lieferung nur als komplette Garnitur mit Hochhaltefeder inkl. Befestigungsmaterial und Türdrückerstift (für Türstärken von 38 bis 63 mm). Für Türstärken von 64 bis 72 mm Zubehörbeutel erforderlich.

Alle CORE Vollblattgarnituren sind auch als Standflügelgarnituren ohne Hochhaltefeder lieferbar.

Serien für Profiltüren

CORE 8100

CORE 8100V

CORE 8100A

CORE 8906



CORE 8906A

CORE 8907

CORE 8907A

CORE 8999

CORE 8999A

CORE 3548V

Lieferung Drücker auf ovaler Rosette mit Hochhaltefeder. Vierkantstift ist separat zu bestellen. Ohne Befestigungsmaterial.



Bitte beachten:
Zwischen Türdrücker und Gegenschließkante ist ein Mindestabstand von 25 mm lichter Weite einzuhalten.

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR VOLLBLATTTÜREN

CORE 8100





CORE 8100/ 6500/6612



CORE 8100/ 6500/3020 N/6612



CORE 8100/ 6500/7122



CORE 8100/ 7050 K



CORE 8100/ 7050 K/3020



CORE 8100/ 7050 K WC

CORE 8906







CORE 8906/ 6500/6612



CORE 8906/ 6500/3020 N/6612



CORE 8906/ 6500/7122



CORE 8906/ 7050 K



CORE 8906/ 7050 K/3020



CORE 8906/ 7050 K WC

( ) = Maße Alu

Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145

CORE 8907

F E



Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145



CORE 8907/ 6500/6612



CORE 8907/ 6500/3020 N/6612



CORE 8907/ 6500/7122



CORE 8907/ 7050 K



CORE 8907/ 7050 K/3020



CORE 8907/ 7050 K WC

CORE 8999

F E



Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145

CORE 8999/ 6500/6612



CORE 8999/ 6500/3020 N/6612

CORE 8999/ 6500/7122

CORE 8999/ 7050 K



CORE 8999/ 7050 K/3020

CORE 8999/ 7050 K WC

( ) = Maße Alu

Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145

F Feuerschutz
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E Fluchtweg
DIN EN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR PROFILTÜREN

Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145

CORE 8100



CORE 8100V



CORE 8100A





( ) = Maße Alu

Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145

CORE 8906



CORE 8906A





CORE 8907



CORE 8907A



( ) = Maße Alu

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN EN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

TÜRDRÜCKERGARNITUREN FÜR PROFILTÜREN

CORE 8999

F E



CORE 8999A

F E



CORE 3548V

F



( ) = Maße Alu

Rosetten-Maßzeichnungen siehe S. 145

F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1, DIN 18273

E **Fluchtweg**
DIN EN 179

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

MASSE FÜR CORE ROSETTEN UND SCHILDER

Runde Rosetten



6500



6500



6500

Ovale Rosetten



6621

6679

Schilder



7050 K



7050 K WC

Lochungen für Schlüsselrosetten und Schilder



Türdrückerstifte (siehe Preisliste)

Auch ungelocht (UN) erhältlich.
Abweichende Lochungen und Lochentfernungen auf Anfrage.

PRODUKTLINIE PURE

Komplettgarnituren für hohe Anforderungen

Die Linie PURE stellt die gängigsten Drücker-Modelle zu einem äußerst attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis zur Verfügung. Sie sind als Komplettgarnituren für Vollblatttüren bzw. als Halbgarnituren für Profiltüren lieferbar. PURE eignet sich z. B. für Innentüren im privaten Bereich oder in wenig frequentierten Bürogebäuden.

PURE – DIE STANDARDANWENDUNG AN VOLLBLATTTÜREN

Ansprechend, funktional, zuverlässig
Ansprechendes Design und funktionale Qualität sind die Kennzeichen der **Produktlinie PURE**. Die Beschläge zeichnen sich durch ihre Technik und ihre zuverlässigen Funktionen aus. Die Beschläge sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und zudem sorgfältig verarbeitet. PURE erfüllt hohe Anforderungen hinsichtlich Stabilität, Sicherheit und Korrosionsbeständigkeit.

Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906 für Linie PURE



*Garnituren mit Einbruchschutz siehe unseren Produktbereich Schutzbeschläge (DORMA SI)

Daten und Merkmale		Garnituren für Vollblatttüren
Hochhaltefedern		+
Festdrehbare Lagerung		+
Benutzungskategorie	DIN EN 1906	+
zertifiziert für Türen in Rettungswegen	DIN EN 179:2008	–
geprüft nach	DIN EN 1634-1*	+
zertifiziert für Feuer- und Rauchschutztüren	DIN 18273	–
5 Jahre Garantie**		+
Stahlunterteile		+
Stahlunterteile mit Stützknocken		+
Türdicken in mm		38 – 56
Identische Schraubenlänge für den gesamten Türdickenbereich		+
Verschraubung durch die Tür		+
Vierkantstift für Türdrücker		8 mm
Lochungen	PZ	+
	BB	+
	ungelocht	+
Garnituren	Normalgarnituren	+
	Wechselgarnituren	+
	WC-Garnituren	+
Material	Edelstahl Rostfrei matt	+
	Aluminium F1 silber/natur	+

+ Ja – Nein

* Zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren müssen ggf. zusätzlich nationale Normen erfüllt werden.

** gem. unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.ogro.de einsehen können oder wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Vorteile

- Zugelassen nach DIN EN 1906, Benutzungskategorie 3 und sehr hohe Korrosionsbeständigkeit entsprechend Klasse 4
- Nur eine Schraubenlänge für Türdicken 38 bis 56 mm
- Alle Modelle mit Hochhaltefeder
- Langlebigkeit durch OGRO Qualität
- Einfache Lagerhaltung durch Komplettverpackung

Werkstoffe und Oberflächen

Edelstahl-Beschläge, ER
Aus Edelstahl hergestellte Beschläge überzeugen sowohl durch sehr hohe Korrosionsbeständigkeit als auch durch beispielhafte Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung.
Lieferbar in

- matt

Eloxierte Aluminium-Beschläge, Alu
Nach speziellen Rezepturen eloxiert und eingefärbt, haben PURE Aluminium-Beschläge widerstandsfähige, gleichmäßige Oxidschichten. Damit sind sie gut gegen Witterungseinflüsse und Abgriff geschützt.
Lieferbar in

- F1 silber/natur

5
JAHRE GARANTIE
AUF ALLE PRODUKTE
DER PRODUKTLINIE PURE

FÜR JEDE TÜR DER RICHTIGE DRÜCKER

SERIEN FÜR VOLLBLATTTÜREN

Pure 8100

Pure 8906

Pure 8998

Pure 3020

ROSETTEN, RUND



6501



6612



7122

( ) = Maße Alu

Lieferung nur als komplette Garnitur inkl. Befestigungsmaterial.

PURE 8100







Pure 8100/ 6501/6612



Pure 8100/ 6501/3020/6612



Pure 8100/ 6501/7122

PURE 8906







Pure 8906/ 6501/6612



Pure 8906/ 6501/3020/6612



Pure 8906/ 6501/7122

PURE 8998





Pure 8998/ 6501/6612



Pure 8998/ 6501/3020/6612

Pure 8998/ 6501/7122

( ) = Maße Alu

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

TÜRGRIFFE, GRIFFSTANGEN UND RAMMSCHUTZ

Qualität schnell auf Maß geliefert

OGRO Türgriffe und Griffstangen aus Edelstahl finden Einsatz in hochfrequentierten Gebäuden oder Privathäusern und verbinden dauerhafte Qualität und zeitloses Design. OGRO Türgriffe sorgen für die sichere Aufnahme von Druck und Zug.

ES SIND DIE FEINHEITEN, DIE EINE HOCHWERTIGE GESAMT-ATMOSPHÄRE SCHAFFEN

Individuelle Vielfalt für Profil-, Vollblatt- und Ganzglastüren

OGRO Türgriffe sind ein Beleg für unseren hohen Qualitätsanspruch. Das elegante Design, der feine Schliff und die hohe Bearbeitungsqualität der Edelstahl Satino Oberfläche machen sie zum wichtigen Detail der Gebäudearchitektur. Gerade im Eingangsbereich setzen sie charakteristische Akzente und unterstreichen zudem das einheitliche Erscheinungsbild im Gesamtobjekt.

Das Portfolio umfasst vier Produktlinien. Jede für sich überzeugt mit einem eigenständigen Charakter:

- TG Classic
- TG Vario
- Türgriffe mit Konsolenbefestigung
- OGRO Rammschutz



Hohe Präzision bei Türgriffen mit Stützen.

- Konsequent hochwertiges Schleifbild
- Radien von Griff und Stütze mit exakter Passform



Gehrungsschnitte mit höchsten Anforderungen.

- Handwerkliche Bearbeitung der Innenwinkel
- Klare Konturen in der Oberfläche

Hohe Sorgfalt beim Biegen

- Hohe Präzision im Innen- und Außenradius
- Gleichmäßig glatte Oberfläche

TG CLASSIC

Weil hohe Qualität dauerhaft und zeitlos ist

Die **Produktserie TG Classic** verbindet dauerhafte Qualität und zeitloses Design. Entwickelt und gestaltet für den kompromisslosen Einsatz im anspruchsvollen Objektbereich sowie für hoch frequentierte Gebäude wie Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Behörden und Schulen. Auch individuelle Modelle können auf Kundenwunsch realisiert werden.

Die Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Verarbeitungsqualität
- Hochwertige Edelstahl Satino Oberfläche für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Kurze Lieferzeit innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Attraktiver Preis

TG 9304

TG 9306

TG 9313

TG 9316

TG 9356

TG 9359

TG 9317

TG 9318

TG VARIO

So variabel und schnell kann sich ein Türgriff anpassen

OGRO bietet TG VARIO Türgriffe in nahezu beliebiger Länge an, die termingerecht innerhalb von fünf (!) Arbeitstagen und exakt nach Kundenwunsch gefertigt werden.





TG 9335



TG 9355



TG 9356



TG 9377



TG 9387

Im Klartext: In nur fünf Arbeitstagen liefert OGRO die VARIO Türgriffe in beliebiger Länge, maßgefertigt für das jeweilige Objekt. Die individuelle Anpassung vor Ort ist nicht mehr erforderlich – ein großer Zeitgewinn für unsere Kunden, denn bisher erforderte die Einzelanfertigung von Sonderlängen mehrere Wochen. Damit ist TG VARIO gerade für den Einsatz im Objekt- und Renovierungsbereich die richtige Wahl.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Variabel, in verschiedenen Längen lieferbar
- Auftragsbezogene, passgenaue Lieferung innerhalb von fünf Arbeitstagen
- Hochwertige Edelstahl Satino Oberfläche für ein durchgängiges Erscheinungsbild
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kompatibel mit sämtlichen Befestigungsarten

TÜRGRIFFE MIT KONSOLENBEFESTIGUNG

Griff-/Konsolenverbindung aus Druckguss in hoher Qualität

Die Türgriffe mit Konsolenbefestigung sind zur Verwendung an Profil- und Vollblatttüren geeignet. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. an Außenfassadentüren, in Krankenhäusern und in öffentlichen Gebäuden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hochwertige Satino Oberfläche
- Millimetergenaue Fertigung nach Ihren Vorgaben innerhalb von zwei Tagen nach Auftragserfassung
- Als Set verpackt inkl. Konsolen und Konsolenzubehör
- Alle sichtbaren Teile aus Edelstahl V2A
- Die Griff-/Konsolenverbindung besteht aus hochwertigem Druckguss
- Im Dauerversuch nach mit > 200.000 Zyklen geprüfte Produktqualität nach OGRO Werknorm (WN)
- Konsolenrohr und Befestigung müssen nicht punktverschweißt werden. Bei Maßabweichungen kann das Rohrmaterial kurzfristig angepasst werden.
- Geringe Durchbiegung durch Rohrmaterialeinsatz mit erhöhter Wandungsstärke:
  Ø 34 mm = 2 mm
  Ø 40 mm = 3 mm



TG 9391 TG 9394

RAMMSCHUTZ

Schutz für Wand und Tür

In vielen öffentlichen Gebäuden – wie z. B. Kliniken oder Seniorenheimen – gibt es Wand- und Türflächen, die unbeabsichtigten Kontakten ausgesetzt sind und dadurch leicht beschädigt werden können. Der OGRO Rammschutz an Türen in Verbindung mit einer Türöffnungsbegrenzung oder einem Türstopper bietet hier einen sehr guten Schutz. Da der OGRO Rammschutz flacher als die meisten anderen Rammschutzlösungen konstruiert ist, wird durch den flach aufliegenden Rammschutz der Abstand zwischen geöffnetem Türflügel und angrenzender Wand kleiner. Somit wird eine größere Durchgangsbreite der geöffneten Türflügel ermöglicht bei gleichzeitigem Schutz von Türblatt und Wand. Gerade bei stark frequentierten Fluren, in denen z. B. oft Krankenbetten durch doppelflügelige Türen geschoben werden, ist die größere Durchgangsbreite ein deutlicher Vorteil, und das zu einem attraktiven Preis.

Die Oberflächen des Rammschutzes sind gegen Stoßbelastungen und Oberflächenbeschädigungen mit einem besonderen Schliff versehen.



ÜBERSICHT TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

TG 9115

TG 9116

TG 9117

TG 9830

TG 9317

TG 9318

TG 9335



TG 9355



TG 9391



TG 9394



Rammschutz



TG 9304

TG 9306

TG 9313

TG 9316

TG 9356



TG 9359

TG 9377



TG 9387



Brailleschrift

TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

TG 9115



L mm	300	400	600

TG 9116



L mm	300	400	600

TG 9117



L mm	300

TG 9830

Design: Dieter Sieger



TG 9304



Ø mm	25	32	40
R mm	40	45	60
R1 mm	100	175	175
B mm	140	220	235
H mm	75	85	100
L mm	200	350	350

TG 9306



Ø G mm	30	40
Ø S mm	30	32/40
R mm	175	175
B mm	195	205
H mm	85	100
M mm	20	25

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

TG 9313



Ø mm	30
R mm	100

TG 9316



Ø G mm	**32**	**40**
Ø S mm	26	32
H mm	85	100
A mm	20	25

TG 9317



Ø D mm	**32**	**40**
Ø d mm	26	32
B mm	215	225
H mm	85	100
L mm bis	2200	2200
M mm	430	450
A mm	20	25

Zusätzliche Stütze
ab L = 1000 (bei Ø D = 32 mm)
ab L = 1200 (bei Ø D = 40 mm)

TG 9318



Ø mm	30
B mm	195
H mm	85
L mm	700
bis	2000

TG 9335



▪ Variable Längen verfügbar



Ø mm	25	32	40
H mm	75	85	100
L mm	≥ 210	≥ 200	≥ 200
ab L mm*	1600	1800	2600

Standardlänge 350 mm
* = zusätzlicher Befestigungspunkt

TG 9355



▪ Variable Längen verfügbar



Ø mm	20	25	32	40
R mm	30	40	45	60
H mm	65	75	85	100
L mm ≥	≥ 150	≥ 210	≥ 210	≥ 250
ab L mm	*	1600	1800	2000

* = zusätzlicher Befestigungspunkt

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

TÜRGRIFFE UND GRIFFSTANGEN

TG 9356



- Variable Längen verfügbar





Ø mm	25	32	40
R mm	40	45	60
B mm	100	140	150
H mm	75	85	100
L mm ≥	210	210	250

TG 9359





Ø mm	25	32	40
R mm	40	45	60
B mm	158	156	156
H mm	75	85	100

TG 9377



- Variablen Längen verfügbar
- Schräge Stützen
- Satino Oberfläche







Ø G	Ø S
32 mm	26 mm

TG 9387



- Variable Längen verfügbar
- Gerade Stützen
- Satino Oberfläche





Ø G	Ø S
20 mm	18 mm
25 mm	18 mm
32 mm	26 mm
40 mm	32 mm

TG 9391



- Variable Längen verfügbar
- Konsolenbefestigung
- Millimetergenaue Fertigung
- Set inkl. Befestigungen (Konsolen)





Ø D 34 mm

Ausf.	H	A	B	Bezeichnung
1.	70	40	74	ohne Sensorleiste
2.	85	55	89	mit Sensorleiste

Ø D 40 mm x 3 mm

Ausf.	H	A	B	Bezeichnung
1.	80	46	86	ohne Sensorleiste
2.	90	56	96	mit Sensorleiste

TG 9394



- Variable Längen verfügbar





Ø D 34 mm

Ausf.	H	Bezeichnung
1.	70	ohne Sensorleiste
2.	85	mit Sensorleiste

Ø D 40 mm x 3 mm

Ausf.	H	Bezeichnung
1.	80	ohne Sensorleiste
2.	90	mit Sensorleiste

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

STÜTZROSETTEN

STÜTZROSETTEN



- Stützrosetten für bessere Verteilung der Kräfte
- Schutz der Türoberfläche
- Materialstärke 2 oder 8 mm
- Für GZ 203 (Griff einseitig mit Gegenrosette)
- Für GZ 215 (beidseitig Griffe)
- Montage an VSG (Verbundsicherheitsglas)

	GZ 537	**GZ 540**	**GZ 544**	**GZ 550**
Ø D (Rosette)	37	40	44	50
Ø d (Loch)	6,2	6,2	8,2	8,2
Materialstärke	2/8	2/8	2/8	2/8
für Ø Türgriff	20	25	32	40

Alle Maße in mm

RAMMSCHUTZ

RAMMSCHUTZ

Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen

Nutzung: Schutz von Wand- und Türflächen gegen Beschädigung, Gefährdung, Abnutzung

Ø Rammschutz	20	25	32
Ø Stütze	18	18	26
Höhe	65	75	85

Alle Maße in mm

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Für Türgriffe mit gerader Stütze

GZ 202



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 203



Befestigung an Ganzglastüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 214



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 215



Befestigung an Ganzglastüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 216



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, durchgehend.

GZ 224



Befestigungs-
schrauben nicht
im Lieferumfang
enthalten.

Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar, mit Überclipsrosette. Nur für gerade Griffe.

GZ 234



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

GZ 274



Befestigung an Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

GZ 284



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar.

Stützrosetten



	GZ 537	GZ 540	GZ 544	GZ 550
Ø D (Rosette)	37	40	44	50
Ø d (Loch)	6,2	6,2	8,2	8,2
Materialstärke	2/8	2/8	2/8	2/8
für Ø Türgriff	20	25	32	40

Alle Maße in mm

Die Befestigungen GZ 202 bis GZ 284 sind nicht mit dem Türgriff TG 9377 mit schrägen Stützen kombinierbar.
Passende Befestigungen für Türgriffe mit schrägen Stützen finden Sie auf der nächsten Seite.

Befestigungen für GZ 2xx können nicht mit den Türgriffen TG 9391 und TG 9394 verwendet werden.
Befestigungen für diese beiden Türgriffe müssen bauseits erfolgen.

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Für Türgriffe mit schräger Stütze (TG 9377)

GZ 302



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 303



Befestigung an Ganzglastüren.
Einseitig, durchgehend, mit Gegenrosette.

GZ 314



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 315



Befestigung an Ganzglastüren.
Beidseitig, nicht sichtbar.

GZ 334



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar. Einschraubtiefe 20 mm.

GZ 374



Befestigung an Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar.

GZ 384



Befestigung an Profil- und Vollblatttüren.
Einseitig, nicht sichtbar.

Schonscheibe aus EPDM



Inkl. Passscheibe.
Stützendurchmesser: 26 mm.

Sämtliche Befestigungen für GZ 3xx können nicht mit den Türgriffen TG 9391 und TG 9394 verwendet werden.
Befestigungen für diese beiden Türgriffe müssen bauseits erfolgen.

SONDERBESCHLÄGE UND EINZELKOMPONENTEN

Ergänzend zu den Produktlinien bieten wir eine Vielzahl von Sonderbeschlägen, Türknöpfen und -drückern sowie Türgriffen und Griffstangen. Türstopper und Türfeststeller runden unser Angebot ab. So wird im Zusammenspiel mit Türbeschlägen aller Produktlinien aus einem einfachen Türdrücker ein durchdachtes und funktionierendes System.

Sporthallen- und Schutzbeschläge	176
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen	178
Türknöpfe und Knopfdrücker	180
Fenstergriffe	186
Türstopper und Türfeststeller TZ	194
Rosetten und Schilder mit verdeckter Verschraubung im XEA-Design	196
Rosetten und Schilder mit verdeckter Verschraubung	198
Rosetten und Schilder mit sichtbarer Verschraubung	202



SPORTHALLEN- UND SCHUTZ-BESCHLÄGE

Sonderanforderungen der Türbedienung

OGRO 8937 A, ER



- Gegenseite für Kurzschild
- Türdicke ≥ 45 mm
- Einbautiefe 23 mm

OGRO 8937 B, ER



- Gegenseite für Rosetten
- Türdicke ≥ 45 mm
- Einbautiefe 23 mm
- Mit Vierkantstift 8 mm oder 9 mm FS

SI 17xx

SI 1770 (72 mm)
SI 1790 (92 mm)



SI 1771 (72 mm)
SI 1791 (92 mm)





Schutzklasse
ES 1-ZA (DIN 18257)
vergleichbar mit
S2-ZA (EN 1906)

Außenbeschlag
Material: ER
Schilddicke: 15 mm
Lochabstand: 72 oder 92 mm
Zylinderüberstand: 13–18 mm
Mit Zylinderabdeckung ZA

Innenbeschlag
Material: ER oder Alu
Drücker: alle OGRO Modelle einsetzbar, drehbar gelagert

Rosetten
OGRO 6501/
OGRO 6612 PZ
Drücker und Rosetten aus unserem OGRO System

SI 6536

SI 6536/11, 11 mm hoch, Alu
SI 6536/15, 15 mm hoch, Alu

- Runde Schutzrosetten



SI 6545

SI 6545/11, 10 mm hoch, ER
SI 6545/15, 14 mm hoch, ER

- Runde Schutzrosetten



OGRO 6646

PB 6646, Alu, ER, 6 / 9 / 14 mm

- Kantige Schiebe-Schutzrosette



OGRO 6649

PB 6649, Alu, ER, 6 / 9 / 14 mm

- Ovale Schiebe-Schutzrosette



SI 4099

- Geringe Bauhöhe von 21mm
- Alternativ mit Druckknopf-betätigung
- SI 4099 mit OGRO Fenstergriffen kombinierbar. Modul abschließbar. Mit 5 verschiedenen Schließungen. SI 4099 optional Kipp-vor-Dreh (TBT lieferbar)



Gemäß RAL-RG 607/9.
Erfüllt WK1-6 gemäß DIN V ENV 1627:1999-04, Tabelle C1, Schutz gegen Abreißen und Abdrehen.

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

KRANKENHÄUSER UND PFLEGE-EINRICHTUNGEN

Leichte und sichere Türbedienung unterstützt DIN 18040

Einsatzmöglichkeiten

- Krankenhäuser
- Rehakliniken
- Pflegezentren
- Altenheime
- Kindertagesstätten

Produktattribute

- DIN 18040
- Geringe Anforderung an Feinmotorik, Kraft und Bewegungskoordination
- Ellbogenbetätigung
- Bogen- oder U-förmige Griffe
- Lineare Kraftübertragung

DIN EN 1906

Edelstahl Ausführung

4	7	–	C1	0/1	5	0	A/B/U

Aluminium Ausführung

4	7	–	D1	0/1	5	0	A/B/U

RAMMSCHUTZ

Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Nutzung: Schutz von Wand- und Türflächen gegen Beschädigung, Gefährdung, Abnutzung

Ø Rammschutz	20	25	32
Ø Stütze	18	18	26
Höhe	65	75	85

Alle Maße in mm

OGRO 8103

Basis: OGRO 8100
Veränderung: Verlängerung auf 175 mm
Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Nutzung: Ellbogenbetätigung

OGRO 8103 FS, ER
OGRO 8103, ER



OGRO 8353

Basis: OGRO 8350
Veränderung: Verlängerung auf 175 mm
Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Nutzung: Ellbogenbetätigung

OGRO 8353 FS, ER
OGRO 8353, ER



OGRO 8810

Veränderung: Abwinklung und gebogenes Griffende
Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Nutzung: Ellbogenbetätigung

OGRO 8810 FS, ER
OGRO 8810, ER



OGRO 8810, Alu



OGRO 8811



Veränderung: Abwinklung und gebogenes Griffende
Einsatz: Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen
Nutzung: Ergonomisch

OGRO 8811 FS, ER
OGRO 8811, ER



OGRO 8811, Alu



OGRO 8910

Basis: OGRO 8907
Veränderung: Verlängerung auf 175 mm
Einsatz: Pflege- und Heilstätten
Nutzung: Ellbogenbetätigung

OGRO 8910 FS, ER
OGRO 8910, ER



F **Feuerschutz** DIN EN 1634-1, DIN 18273
E **Fluchtweg** DIN EN 179
Krankenhaus
Aluminium Alu
Edelstahl rostfrei ER
Brailleschrift

TÜRKNÖPFE

OGRO 3020

F

OGRO 3020 FS, ER
OGRO 3020, ER



OGRO 3020 FS, Alu
OGRO 3020, Alu



- Gerader Knopf
- Fest stehend*

OGRO 3020 A

F

OGRO 3020 A FS, ER
OGRO 3020 A, ER



- Seitlich versetzt mit Ansatzstück*
- Fest stehend*

OGRO 3020

F

OGRO 3020 O FS, ER
OGRO 3020 O, ER
OGRO 3020 U FS, ER
OGRO 3020 U, ER



OGRO 3020 O FS, Alu
OGRO 3020 O, Alu
OGRO 3020 U FS, Alu
OGRO 3020 U, Alu



- Gerader Knopf
- Fest stehend*

Alu: F1–F5 und Alu weiß
(RAL 9010, 9016)

OGRO 3020 A

F

OGRO 3020 A O FS, ER
OGRO 3020 A O, ER
OGRO 3020 A U FS, ER
OGRO 3020 A U, ER



- Seitlich versetzt mit Ansatzstück
- Fest stehend*

O = auf ovaler Rosette **U = auf kantiger Rosette**

OGRO RENOVI 3020

F

- Gerader Knopf
- Fest stehend
- Flächenbündig (rückseitig)

Alu: F1–F5 und Alu weiß (RAL 9010, 9016)

OGRO RENOVI 3020 O FS, ER
OGRO RENOVI 3020 O, ER
OGRO RENOVI 3020 U FS, ER
OGRO RENOVI 3020 U, ER



OGRO RENOVI 3020 O FS, Alu
OGRO RENOVI 3020 O, Alu
OGRO RENOVI 3020 U FS, Alu
OGRO RENOVI 3020 U, Alu



OGRO RENOVI 3020 A

F

- Seitlich versetzt mit Ansatzstück
- Fest stehend
- Flächenbündig (rückseitig)

OGRO RENOVI 3020 A O FS, ER
OGRO RENOVI 3020 A O, ER
OGRO RENOVI 3020 A U FS, ER
OGRO RENOVI 3020 A U, ER



OGRO 3025

F

- Gerader Knopf
- Fest stehend*

OGRO 3025 FS, ER
OGRO 3025, ER



OGRO 3025 FS, Alu
OGRO 3025, Alu



OGRO 3025 V

F

- Verkröpfter Knopf
- Fest stehend*

OGRO 3025 V FS, ER
OGRO 3025 V, ER



OGRO 3025 V FS, Alu
OGRO 3025 V, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

*Auch als Renovi ohne rückwärtigen Kragen (flächenbündig) erhältlich.

TÜRKNÖPFE

OGRO 3030

F

- Gerader Knopf
- Fest stehend*

OGRO 3030 FS, ER
OGRO 3030, ER



OGRO 3030 FS, Alu
OGRO 3030, Alu



OGRO 3030 V

F

- Verkröpfter Knopf
- Fest stehend*

OGRO 3030 V FS, ER
OGRO 3030 V, ER



OGRO 3030 V FS, Alu
OGRO 3030 V, Alu



OGRO 3548

F

- Gerader Kugelknopf
- Fest stehend*

OGRO 3548 FS, ER
OGRO 3548, ER



OGRO 3548 FS, Alu
OGRO 3548, Alu



OGRO 3548 V

F

- Verkröpfter Kugelknopf
- Fest stehend*

OGRO 3548 V FS, ER
OGRO 3548 V, ER



OGRO 3548 V FS, Alu
OGRO 3548 V, Alu



O = auf ovaler Rosette

U = auf kantiger Rosette

*Auch als Renovi ohne rückwärtigen Kragen (flächenbündig) erhältlich.

OGRO 3548

- Gerader Kugelknopf
- Fest stehend

Alu: F1–F5 und Alu weiß (RAL 9010, 9016)

OGRO 3548 O FS, ER
OGRO 3548 O, ER
OGRO 3548 U FS, ER
OGRO 3548 U, ER



OGRO 3548 O FS, Alu
OGRO 3548 O, Alu
OGRO 3548 U FS, Alu
OGRO 3548 U, Alu



OGRO 3548 V

- Verkröpfter Kugelknopf
- Fest stehend

Alu: F1–F5 und Alu weiß (RAL 9010, 9016)

OGRO 3548 V O FS, ER
OGRO 3548 V O, ER
OGRO 3548 V U FS, ER
OGRO 3548 V U, ER



OGRO 3548 V O FS, Alu
OGRO 3548 V O, Alu
OGRO 3548 V U FS, Alu
OGRO 3548 V U, Alu



OGRO RENOVI 3548

- Gerader Kugelknopf
- Fest stehend
- Flächenbündig

Alu: F1–F5 und Alu weiß (RAL 9010, 9016)

OGRO RENOVI 3548 O FS, ER
OGRO RENOVI 3548 O, ER
OGRO RENOVI 3548 U FS, ER
OGRO RENOVI 3548 U, ER



OGRO RENOVI 3548 O FS, Alu
OGRO RENOVI 3548 O, Alu
OGRO RENOVI 3548 U FS, Alu
OGRO RENOVI 3548 U, Alu



OGRO RENOVI 3548 V

- Verkröpfter Kugelknopf
- Fest stehend
- Flächenbündig

Alu: F1–F5 und Alu weiß (RAL 9010, 9016)

OGRO RENOVI 3548 V O FS, ER
OGRO RENOVI 3548 V O, ER
OGRO RENOVI 3548 V U FS, ER
OGRO RENOVI 3548 V U, ER



OGRO RENOVI 3548 V O FS, Alu
OGRO RENOVI 3548 V O, Alu
OGRO RENOVI 3548 V U FS, Alu
OGRO RENOVI 3548 V U, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

KNOPFDRÜCKER

OGRO 8020

F

OGRO 8020 FS, ER
OGRO 8020, ER

OGRO 8020 FS, Alu
OGRO 8020, Alu

- Gerader Knopf
- Fest/drehbar





OGRO 8020 A

F

OGRO 8020 A FS, ER
OGRO 8020 A, ER

- Gerader Knopf
- Seitlich versetzt mit Ansatzstück
- Fest/drehbar



OGRO 8025

F

OGRO 8025 FS, ER
OGRO 8025, ER

OGRO 8025 FS, Alu
OGRO 8025, Alu

- Gerader Knopf
- Fest/drehbar





OGRO 8025 V

F

OGRO 8025 V FS, ER
OGRO 8025 V, ER

OGRO 8025 V FS, Alu
OGRO 8025 V, Alu

- Verkröpfter Knopf
- Fest/drehbar





O = auf ovaler Rosette **U = auf kantiger Rosette**

OGRO 8030

- Gerader Knopf
- Fest/drehbar

OGRO 8030 FS, ER
OGRO 8030, ER



OGRO 8030 FS, Alu
OGRO 8030, Alu



OGRO 8030 V

- Verkröpfter Knopf
- Fest/drehbar

OGRO 8030 V FS, ER
OGRO 8030 V, ER



OGRO 8030 V FS, Alu
OGRO 8030 V, Alu



OGRO 8548

- Gerader Kugelknopf
- Fest/drehbar

OGRO 8548 FS, ER
OGRO 8548, ER



OGRO 8548 FS, Alu
OGRO 8548, Alu



OGRO 8548 V

- Verkröpfter Kugelknopf
- Fest/drehbar

OGRO 8548 V FS, ER
OGRO 8548 V, ER



OGRO 8548 V FS, Alu
OGRO 8548 V, Alu



F **Feuerschutz**
DIN EN 1634-1,
DIN 18273

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

FENSTERGRIFFE

Je durchdachter ein Detail gestaltet ist, desto stärker ist seine Wirkung für das große Ganze. Passend zu den OGRO Drückergarnituren sind alle Fenstergriffe mit der hochwertigen Satino Oberfläche ausgeführt. Eine Eleganz, die durch das Zusammenspiel eines besonderen Materials, einer aufwendigen Verarbeitung und eines sehr feinen Schliffs erzielt wird.

Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4016

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4016 SO, Alu
OGRO 4016 SU, Alu



Darstellung links, spiegelbildlich rechts

OGRO 4056

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 129)

OGRO 4056 SO, Alu
OGRO 4056 SU, Alu



OGRO 4100

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4100 SO, ER
OGRO 4100 SU, ER



OGRO 4100 SO, Alu
OGRO 4100 SU, Alu



OGRO 4101

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4101 SO, ER
OGRO 4101 SU, ER



OGRO 4101 SO, Alu
OGRO 4101 SU, Alu



OGRO 4111

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4111 SO, ER
OGRO 4111 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

OGRO 4115

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4115 SO, ER
OGRO 4115 SU, ER



OGRO 4115 SO, Alu
OGRO 4115 SU, Alu



OGRO 4116

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4116 SO, ER
OGRO 4116 SU, ER



OGRO 4116 SO, Alu
OGRO 4116 SU, Alu



OGRO 4140

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4140 SO, ER
OGRO 4140 SU, ER



Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

FENSTERGRIFFE

Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4141

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4141 SO, ER
OGRO 4141 SU, ER



OGRO 4155

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4155 SO, ER
OGRO 4155 SU, ER



OGRO 4155 SO, Alu
OGRO 4155 SU, Alu



OGRO 4156

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4156 SO, ER
OGRO 4156 SU, ER



OGRO 4156 SO, Alu
OGRO 4156 SU, Alu



OGRO 4200

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4200 SO, ER
OGRO 4200 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4437

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4437 SO, Alu
OGRO 4437 SU, Alu



OGRO 4527

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4527 SO, ER
OGRO 4527 SU, ER



OGRO 4527 SO, Alu
OGRO 4527 SU, Alu



OGRO 4830

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4830 SO, ER
OGRO 4830 SU, ER



OGRO 4830 SO, Alu
OGRO 4830 SU, Alu



OGRO 4860

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4860 SO, Alu
OGRO 4860 SU, Alu



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

FENSTERGRIFFE

Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4870

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4870 SO, ER
OGRO 4870 SU, ER



OGRO 4880

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4880 SO, ER
OGRO 4880 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

OGRO 4906

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4906 SO, ER
OGRO 4906 SU, ER



OGRO 4906 SO, Alu
OGRO 4906 SU, Alu



OGRO 4907

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4907 SO, ER
OGRO 4907 SU, ER



OGRO 4907 SO, Alu
OGRO 4907 SU, Alu



Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4908

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4908 SO, ER
OGRO 4908 SU, ER



OGRO 4908 SO, Alu
OGRO 4908 SU, Alu



OGRO 4915

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4915 SO, ER
OGRO 4915 SU, ER



OGRO 4915 SO, Alu
OGRO 4915 SU, Alu



OGRO 4916

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4916 SO, ER
OGRO 4916 SU, ER



OGRO 4916 SO, Alu
OGRO 4916 SU, Alu



OGRO 4928

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4928 SO, ER
OGRO 4928 SU, ER



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

FENSTERGRIFFE

Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4940

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4940 SO, ER
OGRO 4940 SU, ER



OGRO 4940 SO, Alu
OGRO 4940 SU, Alu



OGRO 4968

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4968 SO, Alu
OGRO 4968 SU, Alu



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

OGRO 4972

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4972 SO, ER
OGRO 4972 SU, ER



OGRO 4972 SO, Alu
OGRO 4972 SU, Alu



OGRO 4974

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)
- Türdrücker unterscheidet sich in DIN-L und DIN-R Ausführung.

OGRO 4974 SO, Alu
OGRO 4974 SU, Alu



Darstellung rechts, spiegelbildlich links

Alle OGRO Fenstergriffe sind mit dem abschließbaren Modul SI 4099 kombinierbar. Weitere Infos dazu siehe Seite 177.

OGRO 4990/4995

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4990/4995 SO, ER
OGRO 4990/4995 SU, ER



OGRO 4991/4996

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4991/4996 SO, ER
OGRO 4991/4996 SU, ER



OGRO 4998

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4998 SO, ER
OGRO 4998 SU, ER



OGRO 4998 SO, Alu
OGRO 4998 SU, Alu



OGRO 4999

- Entsprechen der DIN 18267-FG
- Zulassung DIN EN 13126-3
- Für Energiesparfenster nach Energieeinsparverordnung (EnEV) geeignet
- Variabel einstellbar von 20–40 mm
- Mit abschließbaren Modul SI 4099 erhältlich (siehe Seite 177)

OGRO 4999 SO, ER
OGRO 4999 SU, ER



OGRO 4999 SO, Alu
OGRO 4999 SU, Alu



Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

Brailleschrift

TZ 50XX

TZ 5020

TZ 5021

TZ 5022

TZ 5023

Bodentürstopper
- Edelstahlbasiskörper (A)
- Gummiring (B) in Schwarz
- Vier Designköpfe aus Edelstahl (C)



TZ 5000, TZ 5001

Bodentürstopper
- ER mit Hartgummi
- 65 mm

- **TZ 5001**, wie TZ 5000, aber Ø 89 mm



TZ 5002

Türstopper und -feststeller
- Alu mit Hartgummi
- Ø 50 mm



Design: Prof. Odo Klose

TZ 5010, TZ 5011

Bodentürstopper
- Alu und ER mit Hartgummi
- Ø 38 mm

TZ 5010, L 25 mm
TZ 5011, L 27 mm
(mit Rosette Ø 44 mm x 2 mm)



TZ 5012, TZ 5013, TZ 5014

Wandtürstopper
- Alu und ER mit Hartgummi

TZ 5012, L 60 mm
TZ 5013, L 90 mm
TZ 5014, L 120 mm



TZ 5562, ER

Hakentürfeststeller
- ER
- Grundplatte 108 x 47 mm



TZ 5563, ALU

Teleskoptürfeststeller
- Alu eloxiert,
- Hub 16 mm



ROSETTEN UND SCHILDER MIT VERDECKTER VERSCHRAUBUNG IM dormakaba XEA-DESIGN

OGRO XEA TÜRDRÜCKERROSETTE

mit langen Gewindenocken



mit kurzen Durchgangsnocken



OGRO XEA SCHLÜSSELROSETTE

mit langen Gewindenocken



mit kurzen Durchgangsnocken



OGRO XEA WC-ROSETTE

Riegelseite



Schauscheibenseite



*Unterteil aus Kunststoff, keine FS Zulassung

OGRO XEA KURZSCHILD

mit langen Gewindenocken



mit kurzen Durchgangsnocken



OGRO XEA WC-KURZSCHILD

Schauscheibenseite



Riegelseite



OGRO XEA ROSETTE FÜR PROFILTÜREN

Drückerrosette
Für Profiltüren



Schlüsselrrosette
Für Profiltüren



OGRO XEA FENSTERGRIFF-ROSETTE

Fenstergriffrosette



Edelstahl rostfrei
ER

ROSETTEN UND SCHILDER MIT VERDECKTER VERSCHRAUBUNG

OGRO 6501, OGRO 6612, 6613*

OGRO 6501
Türdrückerrosette



OGRO 6612
Schlüsselrosette



OGRO 7122 WC, OGRO 7123 WC

OGRO 7122 WC
WC-Riegelseite



OGRO 7123 WC
(wie OGRO 7122 WC, jedoch Schauscheibe aus Edelstahl)



OGRO 7061 K, OGRO 7051 K

OGRO 7061 K
Kantiges Kurzschild



OGRO 7051 K
Abgerundetes Kurzschild



*Unterteil aus Kunststoff, keine FS Zulassung

OGRO 7011 L, OGRO 7021 L

OGRO 7011 L
Kantiges Langschild



OGRO 7021 L
Abgerundetes Langschild



OGRO 7600, 7601

OGRO 7600/7601
Breitschild



OGRO ÜBERDECK-LANGSCHILD

OGRO 7080 A
Langschild



OGRO 7080 A/OGRO 3020
Knopflangschild

OGRO 7080 A O/RW
WC-Langschild

Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

ROSETTEN UND SCHILDER MIT VERDECKTER VERSCHRAUBUNG

OGRO 6611*, OGRO 6621*

Mit Hochhaltefeder

OGRO 6611
Kantige Drückerrosette
- Für Profiltüren



OGRO 6621
Ovale Drückerrosette
- Für Profiltüren



OGRO 6610*, OGRO 6620*

Ohne Hochhaltefeder

OGRO 6610
Kantige Drückerrosette
- Für Profiltüren



OGRO 6620
Ovale Drückerrosette
- Für Profiltüren



OGRO 6676 PZ*, OGRO 6679 PZ*

Ohne Hochhaltefeder

OGRO 6676
Kantige Schlüsselrosette
- Für Profiltüren



OGRO 6679
Ovale Schlüsselrosette
- Für Profiltüren



* Auch verfügbar mit ER-Unterkonstruktion (speziell geeignet für Schwimmbäder oder Feuchträume).

OGRO 6700

Kleberosette

OGRO 6700
Ovale Kleberosette
- Für Profiltüren



OGRO 6705

Kleberosette

OGRO 6705
Kantige Kleberosette
- Für Profiltüren



Aluminium
Alu

Edelstahl rostfrei
ER

ROSETTEN UND SCHILDER MIT SICHTBARER VERSCHRAUBUNG

ZL 6500, ZL 6612

ZL 7122 WC
WC-Kapseln

ZL 6500
Türdrückerrosette
- Für Vollblatttüren



ZL 6612
Schlüsselrosette
- Für Vollblatttüren



ZL 3020 N
Knopfrosette

ZL 6625, ZL 6684

ZL 6625
Ovale Drückerrosette
- Für Profiltüren



ZL 6684
Ovale Schlüsselrosette
- Für Profiltüren



ZL 6625 / 3020 O
Knopfrosette

ZL 7691

- Für Vollblatttüren

ZL 7691
Breitschild Alu, ER



ZL 7691 / OGRO 3020
Knopfbreitschild

ZL 7691 O / RW
WC-Breitschild

ZL 7050 K, ZL 7060 K

ZL 7050 K
Abgerundetes Kurzschild



ZL 7060 K
Kantiges Kurzschild



ZL 7050 K / 3020 N
Knopfschild, oval

ZL 7060 K / 3020 N
Knopfschild, eckig

ZL 7020 L, ZL 7010 L

ZL 7020 L
Abgerundetes Langschild



ZL 7010 L
Kantiges Langschild



ZL 7020 K / 3020 N
Knopfschild, oval

ZL 7010 K / 3020 N
Knopfschild, eckig

INDIVIDUELLE FORMEN

Beispielform

- Nahezu unbegrenzte Vielfalt an individuellen Formen für Rosetten und Schilder
- Bitte Schlossmaße beachten
- Materialstärke: 3 mm (Standard) bis 6 mm



Edelstahl rostfrei
ER

INDEX A–Z

A

Abschließbar
177

Antibakteriell
12

B

Bendo
89, 104

Beschichtung
12

Bitsch
89, 90–91

Botti
15, 89, 92–93

Brailleschrift
7, 3

Braun–Feldweg
89, 94

C

Contur Design
74

Cossmann/de Bruyn
89, 95

D

Dauerhaftigkeit
30–31

de Bruyn/Cossmann
89, 95

DIN 18040
33, 178

Drückerstift
145

E

EN 1125
18

EN 179
20

F

Fenstergriff
16, 186

Fluchtweg
(EN 179, EN 1125)
32, 89

Forstner
89, 96 – 97

G

Garantie
15, 27, 29, 32, 89, 136

Griffstange
152

K

Kister
89, 98–99

Klassifizierungsschlüssel
(EN 1906)
30-31, 128, 136, 148

Kleihues
89, 100–103

Knopfdrücker
180, 181–182, 184–185

Komponenten
174

Korrosionsverhalten
30

Krankenhausbeschläge
33, 178

N

Nachhaltigkeit
6

Nether
89, 90–91

O

Oberfläche
10 – 12, 125

OGRO by Architects
86

P

Panikbeschläge (EN 179, EN 1125)
18

Pflegeeinrichtung
33, 178

Poelzig
89, 105

R

Rammschutz
18, 169

Richtungsangaben
22

Rosette
120, 145, 196 – 203

S

(Tür-)Schilder
121, 196 – 203

Schutzbeschläge
176

Schutzklasse
176

Sehbehinderung
7

Sicherheit
30

Sieger
89, 106 – 107, 163

SOLID
122 – 132

Sonderbeschläge
124

Sporthallenbeschläge
176

Stützrosette
168

T

Türgriff
152 – 167

Türknopf
180 – 183

Türstopper
194 – 195

Türfeststeller TZ
194 – 195

V

Verdrehfestigkeit
30

W

Wagenfeld
89, 110 – 115

Wechselgarnitur
22

Welter
89, 116 – 117

Winkelbewegung
30

Z

Zugbeanspruchung
30

Zutrittskontrolle
18

OGRO Beschlagtechnik GmbH
Donnenberger Straße 2, D-42553 Velbert
Telefon +49 (0) 2053 495-0
Telefax +49 (0) 2053 495-100
www.ogro.de

Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG
Nordring 26-30, D-42579 Heiligenhaus
Telefon +49 (0) 2056 25 60-0
Telefax +49 (0) 2056 25 60-25
www.deni.de

OGRO Gesamtkatalog 2019, Art.-Nr. 900 500 61211 D
Technische Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © OGRO 03/2019